

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/inteligentny-sterownik-rolet-shutterbox-dinblebox-wi-fi-230nbspv-ac-p-3488.html>



INTELIAGENTNY STEROWNIK ROLET SHUTTERBOX-DIN/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC

Cena	224,66 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SHUTTERBOX-DIN/BLEBOX
Kod EAN	5900168580541

Opis produktu

Napięcie znamionowe: 230 V AC ; Maksymalne łączne obciążenie: 2 x 1150 W (obciążenie rezystancyjne) / 2 x 150 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe) ; Liczba wejść: 2 ; Liczba wyjść: 2 ; Typ złącza: zaciski skręcane ; Komunikacja bezprzewodowa: Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g ; Wybrane cechy: Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem harmonogram, programator czasowy, tryb wschodu i zachodu słońca, dostęp zdalny, kontrola głosem, Obsługa technologii µWiFi ;

Sterownik SHUTTERBOX-DIN/BLEBOX umożliwia zdalne sterowanie roletami z ustaleniem określonej pozycji zatrzymania rolet. Możliwe jest również sterowanie procentem otwarcia lameli w roletach fasadowych oraz sterowanie oknem dachowym, markizą, ekranem rzutnika, a nawet zasłonami. Urządzenie SHUTTERBOX-DIN/BLEBOX przewidziane jest do montażu na szynie DIN TS-35.

Do pracy z pełną funkcjonalnością, urządzenie wymaga przyłączenia do domowej sieci Wi-Fi. Sterowanie urządzeniami BleBox przez chmurę wymaga dodatkowo połączenia domowej sieci z Internetem oraz włączenia funkcji "Zdalny dostęp" w konfiguracji urządzenia.

Poza bezpośrednim sterowaniem, urządzenie posiada możliwość zaprogramowania harmonogramu otwierania i zamykania oraz powiązania z różnymi zdarzeniami systemowymi. Kontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu).

Uwaga! %s Sterowanie urządzeniem za pomocą fizycznego przełącznika odbywa się za pomocą zwarcia / rozwarcia styku IN do przewodu fazowego. Urządzenie może działać z łącznikami monostabilnymi (chwilowymi), bistabilnymi oraz schodowymi.

Zastosowanie:	rolety, okna dachowe, markizy, rozwijane ekrany, zasłony
Napięcie znamionowe:	230 V AC
Maksymalne łączne obciążenie:	2 x 1150 W (obciążenie rezystancyjne) / 2 x 150 W (obciążenie indukcyjne lub pojemnościowe)
Całkowity maksymalny prąd:	2 x 5 A
Liczba wejść:	2
Liczba wyjść:	2
Typ złącza:	zaciski skręcane

Komunikacja bezprzewodowa:	Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g
Dostęp z telefonu komórkowego:	Darmowa aplikacja wBox na Android
Wybrane cechy:	Darmowa aplikacja wBox na iOS Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem, harmonogram, programator czasowy, tryb wschodu i zachodu słońca, dostęp zdalny, kontrola głosem, Obsługa technologii µWiFi Podświetlany, kolorowy panel przedni z dodatkowym przyciskiem sterowania
Obudowa:	Tworzywo sztuczne (ABS), montaż na szynie DIN, TS-35
Klasa szczelności:	IP20
Kolor:	Biały
Temperatura pracy:	-20 °C ... 50 °C
Waga:	0.062 kg
Wymiary:	90 x 17.5 x 65 mm
Producent / Marka:	BleBox
Gwarancja:	2 lata