

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/inteligentny-termostat-thermoboxblebox-wi-fi-230nbspv-ac-p-3519.html>

## INTELIĞENTNY TERMOSTAT THERMOBOX/BLEBOX Wi-Fi, 230 V AC

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Cena             | <b>252,86 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>         |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>       |
| Numer katalogowy | <b>THERMOBOX/BLEBOX</b> |
| Kod EAN          | <b>5900168580367</b>    |

### Opis produktu

Napięcie znamionowe: 230 V AC ; Maksymalne łączne obciążenie: 3680 W / 3680 VA ; Liczba wejść: 1 ; Liczba wyjść: 1 ; Typ złącza: zaciski skręcane ; Komunikacja bezprzewodowa: Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g ; Wybrane cechy: Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem harmonogram, programator czasowy, tryb wschodu i zachodu słońca, dostęp zdalny, kontrola głosem, Obsługa technologii μWiFi, Maksymalna liczba podłączonych sond : 2 - sonda główna (w zestawie), opcjonalna sonda bezpieczeństwa, Zakres pomiarowy : -55 ... 125 °C ;

Inteligentny termostat Wi-Fi THERMOBOX/BLEBOX pozwala sterować podłączonymi do niego urządzeniami grzewczymi za pomocą fizycznego przełącznika, przeglądarki internetowej, zewnętrznego sterownika BleBox μWiFi lub aplikacji mobilnej wBox Do pracy z pełną funkcjonalnością, urządzenie wymaga przyłączenia do domowej sieci Wi-Fi Sterowanie urządzeniami BleBox przez chmurę wymaga dodatkowo połączenia domowej sieci z Internetem oraz włączenia funkcji "Zdalny dostęp" w konfiguracji urządzenia

Poza bezpośrednim sterowaniem, urządzenie posiada możliwość zaprogramowania harmonogramu załączania i wyłączenia oraz powiązania z różnymi zdarzeniami systemowymi Kontrola głosem umożliwia sterowanie urządzeniem poprzez polecenia głosowe z Amazon Alexa lub Asystentem Google (wymagany dostęp do Internetu) Nowoczesne rozwiązania zastosowane w urządzeniach pozwalają na otrzymywanie powiadomień z aplikacji mobilnej wBox dedykowanej na smartfony i tablety z systemami iOS i Android W aplikacji możliwe jest wyświetlanie interaktywnych wykresów zmiany wartości pomiarowych (roczna historia)

Uwaga! %s Sterowanie urządzeniem za pomocą fizycznego przełącznika odbywa się za pomocą zwarcia / rozwarcia styku IN do przewodu neutralnego Urządzenie może działać z przyciskami monostabilnymi (chwilowymi) W zależności od użytych przełączników, należy odpowiednio skonfigurować sposób wywołania akcji dla każdego z urządzeń

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Zastosowanie:                  | włączanie/wyłączanie urządzeń grzewczych   |
| Napięcie znamionowe:           | 230 V AC   |
| Maksymalne łączne obciążenie:  | 3680 W / 3680 VA   |
| Całkowity maksymalny prąd:     | 16 A   |
| Liczba wejść:                  | 1  |
| Liczba wyjść:                  | 1  |
| Typ złącza:                    | zaciski skręcane   |
| Komunikacja bezprzewodowa:     | Wi-Fi, 2.4 GHz - IEEE 802.11g  |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na Android<br>Darmowa aplikacja <a href="#">wBox</a> na iOS |

|                    |   |
|--------------------|---|
| Wybrane cechy:     | <p>Sterowanie lokalne fizycznym przyciskiem,<br/> harmonogram,<br/> programator czasowy,<br/> tryb wschodu i zachodu słońca,<br/> dostęp zdalny,<br/> kontrola głosem,<br/> Obsługa technologii <math>\mu</math>WiFi,<br/> Wodoodporna sonda - możliwość pomiaru temperatury wody<br/> Maksymalna liczba podłączonych sond : 2 - sonda główna<br/> (w zestawie), opcjonalna sonda bezpieczeństwa,<br/> Zakres pomiarowy : -55 ... 125 °C<br/> Dokładność pomiaru : 0.5 °C ( -10 ... 85 °C )<br/> Praca autonomiczna<br/> funkcja autodiagnostyki<br/> Tryb Boost - szybsze grzanie bądź chłodzenie przez<br/> określony czas<br/> Tworzywo sztuczne</p> |
| Obudowa:           | określony czas<br>Tworzywo sztuczne   |
| Klasa szczelności: | IP20  |
| Kolor:             | Czarny  |
| Temperatura pracy: | -20 °C ... 50 °C  |
| Waga:              | 0.07 kg   |
| Wymiary:           | 47 x 42 x 22 mm<br>$\varnothing$ 6 x 30 mm - Sonda<br>1 m - Długość przewodu (sonda)  |
| Producent / Marka: | BleBox  |
| Gwarancja:         | 2 lata  |