

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kabel-cctv-k-60x050200-p-8450.html>

## KABEL CCTV K-60+2X0.50/200



Cena	<b>2,58 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>K-60+2X0.50/200</b>
Kod EAN	<b>5902887012648</b>

### Opis produktu

**W odcinku: 200 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki** ; Kabel koncentryczny: K-60 ; Żyła wewnętrzna: Ø 0.59 mm Cu - Drut ; Dielektryk: Ø 3.7 mm ; Powłoka zewnętrzna: Ø 5.5 mm PVC ; Tłumienność przewodu na odcinku 100m: 25.4 dB @ 500 MHz ; **Przewód elektryczny:** ; Żyła wewnętrzna: 2 x 0.5 mm<sup>2</sup> Linka ;

Specjalistyczny kabel do TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ

Kabel jest zgodny z dyrektywą CPR nr 305/2011 i spełnia wymagania europejskiej normy PN-EN 50575 w której określono wymagania dotyczące właściwości w warunkach działania ognia, metody badań i oceny kabli stosowanych jako materiał budowlany. Kabel posiada Deklarację Właściwości Użytkowych, oraz oznaczenie CE, które potwierdzają jego zgodność z wytycznymi rozporządzenia CPR

<b>W odcinku:</b>	<b>200 m . Podana cena za 1m przy zakupie całej rolki</b>
Kabel koncentryczny:	K-60
Żyła wewnętrzna:	Ø 0.59 mm Cu - Drut
Dielektryk:	Ø 3.7 mm PE pełny
Ekran:	Folia Al + PET
Oplot:	Drut Cu
Impedancja:	75 Ω
Powłoka zewnętrzna:	Ø 5.5 mm PVC
Tłumienność przewodu na odcinku 100m:	10.6 dB @ 100 MHz 15.2 dB @ 200 MHz 25.4 dB @ 500 MHz 38.9 dB @ 1000 MHz
<b>Przewód elektryczny:</b>	
Żyła wewnętrzna:	2 x 0.5 mm <sup>2</sup> Linka
Rezystancja żył zasilających:	4 Ω / 100 m
Gwarancja:	2 lata