

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-apti-h50pc21-28w-2mpx-5mpx-28nbspmm-p-2697.html>



## KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50PC21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm

Cena	<b>120,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>APTI-H50PC21-28W</b>
Kod EAN	<b>5902887081002</b>

### Opis produktu

Przetwornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS ; Rozdzielczość: 2592 x 1944 @ AHD / HD-TVI ; 2560 x 1440, 1920 x 1080 @ AHD / HD-CVI / HD-TVI ; Kąt widzenia: 95 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 20 m ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Uwaga! %s Kamera fabrycznie ustawiona jest w rozdzielczości 2 Mpx (1080p)

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s / 12.5 kl/s ; 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s, 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	95 ° (dane producenta) 83 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem
Menu ekranowe OSD:	
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

	AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Automatyczny balans bieli Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 220 mA
Pobór mocy:	≤ 2.6 W
Obudowa:	Compact - Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.19 kg
Wymiary:	174 x 70 x 68 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	APTl
Gwarancja:	2 lata