

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-apti-h50pv21-28w-2mpx-5mpx-28nbspmm-p-3367.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H50PV21-28W 2Mpx / 5Mpx 2.8 mm

Cena	90,65 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	APTI-H50PV21-28W
Kod EAN	5902887079825

Opis produktu

Przetwornik: 1/3 " ; Rozdzielczość: 2592 x 1944, 2560 x 1440, 1920 x 1080 ; Zasięg oświetlacza IR: 20 m ; Kąt widzenia: 89 ° ; Zasilanie: 12 V DC / 180 mA ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Uwaga! %s Kamera fabrycznie ustawiona jest w rozdzielczości 2 Mpx (1080p)

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD, HD-TVI, 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ AHD, HD-TVI, HD-CVI, 1920 x 1080 - 1080p @ AHD, HD-CVI, HD-TVI
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	89 ° (dane producenta) 83 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, AHD, HD-CVI, HD-TVI - wybierane przełącznikiem
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)

	Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu
Zasilanie:	Automatyczny balans bielei 12 V DC / 180 mA
Pobór mocy:	≤ 2.2 W
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Obudowa:	Dome - Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.11 kg
Wymiary:	Ø 84 x 69 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata