

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-apti-h51v2-36-2mpx-5mpx-36nbspmm-p-2597.html>

KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI APTI-H51V2-36 2Mpx / 5Mpx 3.6 mm

Cena	129,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	APTI-H51V2-36
Kod EAN	5902887085284

Opis produktu

Przetwornik: 1/3 " ; Rozdzielczość: 2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI, ; Zasięg oświetlacza IR: 20 m ; Kąt widzenia: 77 ° ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/3" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Uwaga! Kamera fabrycznie ustawiona jest w rozdzielczości 2 Mpx (1080p)

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2592 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 20 kl/s, 12.5 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s, 15 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 30 kl/s, 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 30 kl/s, 25 kl/s
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	77 ° (dane producenta) 70 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	1 Vpp 75 Ω, AHD / HD-CVI / HD-TVI - wybierane przełącznikiem
Menu ekranowe OSD:	

Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni AGC - Automatyeczna regulacja wzmacnienia obrazu Tryb dzień/noc (color/b&w/auto) Automatyczny balans bieli Sharpness - Wyostczenie konturów obrazu Coaxial audio - tylko HD-TVI
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Grafitowy
Wandaloodporna:	
Klasa szczelności:	IP67
Zasilanie:	12 V DC / 230 mA
Pobór mocy:	≤ 2.8 W
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.42 kg
Wymiary:	Ø 96 x 91 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	APT1
Gwarancja:	2 lata