

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-cvbs-hac-hdw1809t-a-led-0280b-full-color-83nbspmx-28nbspmm-dahua-p-4061.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS HAC-HDW1809T-A-LED-0280B Full- Color - 8.3 Mpx 2.8 mm DAHUA

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena | 824,37 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | HAC-HDW1809T-A-LED-0 |
| Kod EAN | 6923172534170 |

Opis produktu

Wielkość matrycy: 8.3 Mpx, 4K UHD ; Rozdzielczość: 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI ; Kąt widzenia: 106 ° ; Audio: Wbudowany mikrofon Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Uwaga! %s Kamera serii Full-color nie posiada trybu czarno-białego Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, urządzenie pozwala na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych Technologia "Starlight" umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu przy małym natężeniu oświetlenia

| | |
|-------------------|--|
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS |
| Przetwornik: | Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 8.3 Mpx, 4K UHD |
| Rozdzielczość: | 3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 15 kl/s, 2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s, |
| Obiektyw: | 960 x 576 - 960H @ PAL 2.8 mm |
| Kąt widzenia: | 106 ° (dane producenta) 101 ° (nasze testy) |

| | |
|---|---|
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 40 m |
| Wyjście wideo: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω |
| Audio: | Wbudowany mikrofon |
| Menu ekranowe OSD: | Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA |
| Wybrane funkcje: | Możliwość wyłączenia oświetlacza LED WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła D-ZOOM - Zoom cyfrowy : x4 Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Strefy prywatności - maks. 8 Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Zasilanie: | 12 V DC / 570 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 6.9 W |
| Obudowa: | Dome, Metalowa |
| Wandaloodporna: | |
| Kolor: | Biały |
| Temperatura pracy : | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.49 kg |
| Wymiary: | Ø 106 x 94 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |