

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-apti-h20ys-pinhole-1080p-37nbspmm-p-2556.html>



## KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H20YS PINHOLE - 1080p, 3.7 mm

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>APTI-H20YS</b>
Kod EAN	<b>5902887083877</b>

### Opis produktu

Przetwornik: 1/2.9 " Sony CMOS IMX323 ; Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p AHD / HD-CVI / HD-TVI, 960 x 576 - 960H ; Kąt widzenia: 76 ° ; Audio: Wbudowany mikrofon ; Zasilanie: 12 V DC ;

Miniaturowa, wewnętrzna kamera z bardzo dobrym przetwornikiem Sony CMOS Duża rozdzielczość przetwornika sprawia, że obraz jest bardzo szczegółowy, przez co kamera może być z powodzeniem wykorzystana np. do identyfikacji osób

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	1/2.9 " Sony CMOS IMX323
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p AHD / HD-CVI / HD-TVI , 960 x 576 - 960H PAL
Obiektyw:	3.7 mm (pinhole)
Kąt widzenia:	76 ° (dane producenta) 66 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Audio:	Wbudowany mikrofon Wyjście audio - Gniazdo Cinch
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie Sense-UP - (Slow Shutter) - Zwiększenie czułości przetwornika BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	
Obudowa:	Mini, Plastikowa
Kolor:	Czarny
Zastosowanie:	Do zastosowań wewnętrznych
Zasilanie:	12 V DC / 70 mA
Pobór mocy:	≤ 0.9 W
Temperatura pracy :	-20 °C ... 50 °C

---

Waga:	0.06 kg
Wymiary:	66 x 11 x 12 mm
Producent / Marka:	APT1
Gwarancja:	2 lata