

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-apti-h24m-36-1080p-4nbspmm-p-7007.html>

## KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL APTI-H24M-36 - 1080p 4 mm

Cena	<b>194,24 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>APTI-H24M-36</b>
Kod EAN	<b>5902887018336</b>

### Opis produktu

Przetwornik: 1/2.8 " Sony CMOS - STARVIS Back-illuminated ; Wielkość matrycy: 2.1 Mpx ; Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p, AHD / HD-CVI / HD-TVI, 960 x 576 - 960H ; Kąt widzenia: 72 ° ; Czułość: 0.001 Lux ; Zasilanie: 12 V DC / 120 mA ;

Miniaturowa, wewnętrzna kamera z bardzo dobrym przetwornikiem Sony CMOS. Duża rozdzielczość przetwornika sprawia, że obraz jest bardzo szczegółowy, przez co kamera może być z powodzeniem wykorzystana np. do identyfikacji osób.

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p. Dzięki temu możliwa jest transmisja obrazów o rozdzielczości HD na odległości nawet 500 m z zachowaniem niskich kosztów instalacji. Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu.

Ustawienie kamery w trybie PAL pozwala na uzyskanie obrazu w rozdzielczości 960H. Wyboru formatu sygnału dokonuje się poprzez wychylenie dźwostka i przytrzymanie przez 5 s bez wchodzenia w menu OSD. Zmiana formatu sygnału na NTSC w kamerze, powoduje zanik obrazu w podłączonym rejestratorze AHD/HD-CVI/HD-TVI.

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik:	1/2.8 " Sony CMOS - STARVIS Back-illuminated
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p, AHD / HD-CVI / HD-TVI, 1280 x 720 - 720p / AHD / HD-CVI / HD-TVI, 960 x 576 - 960H, PAL
Obiektyw:	4 mm
Kąt widzenia:	72 ° (dane producenta)
Czułość:	80 ° (nasze testy) 0.001 Lux
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Audio:	
Wybrane funkcje:	WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego Balans bieli - ATW/Manual AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Tryb dzień/noc (color/b&w/auto)

---

Menu ekranowe OSD:	
Obudowa:	Mini, Metalowa
Kolor:	Czarny
Zastosowanie:	Kamera przeznaczona jest do pracy wewnątrz pomieszczeń, ze względu na możliwość kondensacji pary wodnej.
Zasilanie:	12 V DC / 120 mA
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.03 kg
Wymiary:	30 x 30 x 29 mm (bez uchwytu)
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, hiszpański, japoński, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata