

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-bcs-ea58vsr4-gh2-8nbspx-4k-uhd-36nbsp-10nbspmm-motozoom-p-1620.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL BCS-EA58VSR4-G(H2) - 8 Mpx, 4K UHD 3.6 ... 10 mm - MOTOZOOM

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BCS-EA58VSR4-G(H2)
Kod EAN	5904890708174

Opis produktu

Rozdzielczość: 3840 x 2160 - 8 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 960 x 576 - 960H @ CVBS ; Przetwornik: 1/1.8 " CMOS ; Kąt widzenia: 123 ° ... 48 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 40 m ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/1.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8 Mpx, 4K UHD @ AHD / HD-TVI / HD-CVI, 15 kl/s , 960 x 576 - 960H @ CVBS
Przetwornik:	1/1.8 " CMOS
Obiektyw:	3.6 ... 10 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	123 ° ... 48 °
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	Wbudowany mikrofon
Menu ekranowe OSD:	
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Zasilanie:	12 V DC / 840 mA

Pobór mocy:	
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Grafitowy
Klasa szczelności:	IP66
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.5 kg
Wymiary:	Ø 119 x 98 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	BCS UNIVERSAL
Gwarancja:	3 lata