

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-ds-2ce16h8t-it3f28mm-5nbsmpx-hikvision-p-6103.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16H8T-IT3F(2.8mm) - 5 Mpx Hikvision

Cena	565,38 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-2CE16H8T-IT3F
Kod EAN	6954273668587

Opis produktu

Przetwornik: Progressive Scan CMOS ; Wielkość matrycy: 5.0 Mpx ; Rozdzielczość: AHD / HD-TVI : 2560 x 1944 - 5 Mpx, AHD / HD-CVI / HD-TVI : 2560 x 1440 - 4 Mpx ; Kąt widzenia: 98 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 60 m ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 5 Mpx (AHD / HD-TVI) / 4 Mpx (HD-CVI) Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5.0 Mpx
Rozdzielczość:	<p>AHD / HD-TVI : 2560 x 1944 - 5 Mpx ,</p> <p>AHD / HD-CVI / HD-TVI : 2560 x 1440 - 4 Mpx ,</p> <p>HD-TVI : 1920 x 1080 - 1080p ,</p> <p>CVBS : 960 x 576 - 960H</p>

Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	98 ° (dane producenta) 95 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, Gniazdo BNC
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Wybrane funkcje:	<p>WDR ≥ 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</p> <p>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</p> <p>EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki</p> <p>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</p> <p>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</p> <p>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</p> <p>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</p> <p>Automatyczny balans bieli</p> <p>Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</p>
Zasilanie:	12 V DC / 480 mA
Pobór mocy:	≤ 5.8 W
Obudowa:	Compact, Metal + Plastik
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.57 kg
Wymiary:	217 x 87 x 80 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300510468
Gwarancja:	3 lata