

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-ds-2ce16k0t-lfs28mm-smart-hybrid-light-3k-hikvision-p-983.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE16K0T-LFS(2.8MM) Smart Hybrid Light - 3K Hikvision

Cena	289,05 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-2CE16K0T-LFS(2.8MM)
Kod EAN	6931847173210

Opis produktu

Rozdzielczość: 2960 x 1665 @ HD-TVI 2560 x 1944 @ AHD 2560 x 1440 @ AHD / HD-CVI / HD-TVI ; Kąt widzenia: 105 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 30 m ; Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 20 m ; Audio: Wbudowany mikrofon ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light / ColorVu, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Hybrid Light / ColorVu jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Rozdzielczość:	2960 x 1665 - 3K @ HD-TVI 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI
Przetwornik:	960 x 576 - 960H @ PAL Progressive Scan CMOS

Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	105 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	20 m
Audio:	Wbudowany mikrofon Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-TVI
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC
Menu ekranowe OSD:	
Wybrane funkcje:	Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Automatyczny balans bieli Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 280 mA
Pobór mocy:	≤ 3.3 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.27 kg
Wymiary:	Ø 70 x 138 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300513692
Gwarancja:	3 lata