

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-ds-2ce17h0t-it3f28mmc-5nbsmpx-hikvision-p-3015.html>



## KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE17H0T-IT3F(2.8MM)(C) - 5 Mpx Hikvision

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-2CE17H0T-IT3F(2.8MM)(C)</b>
Kod EAN	<b>6941264039792</b>

### Opis produktu

Wielkość matrycy: 5 Mpx ; Rozdzielczość: 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI ; Kąt widzenia: 85 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 40 m ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI - 20 kl/s, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 kl/s
Obiektyw:	960 x 576 @ PAL 2.8 mm
Kąt widzenia:	85 ° (dane producenta) 82 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC
Audio:	

Menu ekranowe OSD:	
Wybrane funkcje:	<p>D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia  2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie  EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki  BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)  HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)  ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni  AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu  Automatyczny balans bieli  Mirror - Odbicie lustrzane obrazu  Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</p>
Zasilanie:	12 V DC / 360 mA
Pobór mocy:	≤ 4.3 W
Obudowa:	Compact, Plastikowa
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.17 kg
Wymiary:	217 x 79 x 75 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300512811
Gwarancja:	<b>3 lata</b>