

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-ds-2ce19h8t-ait3zf27-135mm-5nbsmpmx-27nbsp-135nbspmm-motozoom-hikvision-p-6104.html>



## KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE19H8T-AIT3ZF(2.7-13.5MM) - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM Hikvision

Cena	<b>960,80 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-2CE19H8T-AIT3ZF</b>
Kod EAN	<b>6954273668853</b>

### Opis produktu

Przetwornik: Progressive Scan CMOS ; Wielkość matrycy: 5 Mpx ; Rozdzielczość: 2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI ; Kąt widzenia: 92 ° ... 29 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 80 m ; Zasilanie: 12 V DC, 24 V AC ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI 20 kl/s, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI @ 25 kl/s
Wyjście wideo:	960 x 576 - 960H @ PAL AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom, AutoFocus
Kąt widzenia:	92 ° ... 29 ° (dane producenta) 98 ° ... 29 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Zasięg oświetlacza IR:	80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Audio:	

Wybrane funkcje:	<p>Obiektyw motozoom  WDR <math>\geq</math> 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia  3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie  EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki  BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)  AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu  ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni  Automatyczny balans bieli  Detekcja ruchu - maks. 4 strefy  Strefy prywatności - maks. 4  Mirror - Odbicie lustrzane obrazu  Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu</p>
Zasilanie:	12 V DC $\pm$ 20 % / 870 mA,
Pobór mocy:	24 V AC $\pm$ 20 % / 435 mA $\leq$ 10.5 W
Obudowa:	Compact, Metal + Plastik
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.94 kg
Wymiary:	255 x 85 x 92 mm
SAP Code:	300510478
Producent / Marka:	Hikvision
Gwarancja:	<b>3 lata</b>