

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-ds-2ce76d0t-itpf28mmc-1080p-hikvision-p-3760.html>



## KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE76D0T-ITPF(2.8MM)(C) - 1080p Hikvision

Cena	<b>201,18 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-2CE76D0T-ITPF</b>
Kod EAN	<b>6941264012269</b>

### Opis produktu

Przetwornik: Progressive Scan CMOS ; Wielkość matrycy: 2.1 Mpx ; Zasięg oświetlacza IR: 20 m ; Kąt widzenia: 101 ° ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s 960 x 576 - 960H @ PAL
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	101 ° (dane producenta) 96 ° (nasze testy)
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)

	HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostanie konturów obrazu Menu OSD dostępne poprzez rejestrator
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	12 V DC / 190 mA
Pobór mocy:	≤ 2.2 W
Obudowa:	Dome, Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.14 kg
Wymiary:	Ø 85 x 79 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300613699
Gwarancja:	<b>3 lata</b>