

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-ds-2ce76h0t-itmf28mmc-5nbsmpx-hikvision-p-5453.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE76H0T-ITMF(2.8mm)(C) - 5 Mpx Hikvision

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-2CE76H0T-ITMF
Kod EAN	6954273697242

Opis produktu

Przetwornik: Progressive Scan CMOS ; Wielkość matrycy: 5 Mpx ; Rozdzielczość: 2560 x 1944 @ AHD / HD-TVI 2560 x 1440 @ AHD / HD-CVI / HD-TVI ; Zasięg oświetlacza IR: 30 m ; Kąt widzenia: 85 ° ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 5 Mpx (AHD / HD-TVI) / 4 Mpx (HD-CVI) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1944 - 5 Mpx @ AHD / HD-TVI 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI
Zasięg oświetlacza IR:	960 x 576 - 960H @ PAL 30 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	85 ° (dane producenta) 82 ° (nasze testy)
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia

	<p>2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu Menu OSD dostępne poprzez rejestrator</p>
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	12 V DC / 340 mA
Pobór mocy:	≤ 4.3 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.29 kg
Wymiary:	91 x 83 x 68 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	300613623
Gwarancja:	3 lata