

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-ds-2ce78u0t-lf28mm-smart-hybrid-light-83nbsmpx-4k-uhd-28nbspmm-hikvision-p-191.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL DS-2CE78U0T-LF(2.8MM) Smart Hybrid Light - 8.3 Mpx 4K UHD 2.8 mm Hikvision

Cena	493,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-2CE78U0T-LF(2.8MM)
Kod EAN	6942160448312

Opis produktu

Rozdzielczość: 3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-TVI ; Kąt widzenia: 108 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 40 m ; Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 20 m ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Zmiana standardu AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL odbywa się poprzez przytrzymanie przycisku przez ok. 5 s

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Hybrid Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx 4K UHD @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 12.5 kl/s, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-TVI - 25 kl/s, 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI - 25 kl/s, 960 x 576 - 960H @ PAL - 25 kl/s
Przetwornik:	CMOS

Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	108 °
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	20 m
Audio:	
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, Gniazdo BNC (przełączane)
Menu ekranowe OSD:	
Wybrane funkcje:	Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Automatyczny balans bieli Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 400 mA
Pobór mocy:	≤ 4.8 W
Obudowa:	Dome, Metal + Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.34 kg
Wymiary:	Ø 110 x 98 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	327800989
Gwarancja:	3 lata