

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-b1a51-0360b-5nbpsmpx-36nbpsmm-dahua-p-5289.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-B1A51-0360B 5 Mpx 3.6 mm DAHUA

Cena	358,42 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HAC-B1A51-0360B
Kod EAN	6939554970344

Opis produktu

Przetwornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS ; Wielkość matrycy: 5 Mpx ; Rozdzielczość: HD-CVI : 2880 x 1620, 2560 x 1440, 1920 x 1080 ; AHD / HD-TVI : 2560 x 1440 ; Kąt widzenia: 88 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 20 m ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL Produkt serii DAHUA Cooper został zaprojektowany z myślą o maksymalnym obniżeniu kosztów przy zachowaniu wysokiej jakości oraz prostoty obsługi

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI Zmiany standardu można dokonać za pomocą rejestratora - wchodząc w menu OSD kamery

Kamera spełnia klasę szczelności IP67 Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	HD-CVI : 2880 x 1620 - 4.7 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p ; AHD / HD-TVI :

	2560 x 1440 - 3.7 Mpx
	CVBS : 960 x 576 - 960H 3.6 mm
Obiektyw:	
Kąt widzenia:	88 ° (dane producenta) 76 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Wybrane funkcje:	D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Mirror - Odbicie lustrzane obrazu AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Automatyczny balans bieli Strefy prywatności - maks. 8 Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 310 mA
Pobór mocy:	≤ 3.7 W
Obudowa:	Compact, Plastikowa
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.15 kg
Wymiary:	149 x 70 x 70 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata