

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-b3a21-z-2712-1080p-27nbsp-12nbspmm-motozoom-dahua-p-5362.html>



## KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-B3A21-Z-2712 - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA

Cena	<b>538,79 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>HAC-B3A21-Z-2712</b>
Kod EAN	<b>6939554992506</b>

### Opis produktu

Przetwornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS ; Wielkość matrycy: 2.1 Mpx ; Rozdzielczość: 1920 x 1080, 1280 x 720 ; Kąt widzenia: 102 ° ... 33 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 40 m ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw:	2.7 ... 12 mm - Motozoom Kamera nie posiada funkcji autofocus
Kąt widzenia:	102 ° ... 33 ° (dane producenta) 99 ° ... 34 ° (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wybrane funkcje:	Obiektyw motozoom - Kamera nie posiada funkcji autofocus D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami

	atmosferycznymi BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) AGC - Automatyčna regulacja wzmocnienia obrazu ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Konfigurowalne strefy prywatności Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Automatyčny balans bieli Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	12 V DC / 550 mA
Pobór mocy:	≤ 6.6 W
Obudowa:	Compact, Plastik + Metal
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.38 kg
Wymiary:	243 x 91 x 91 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>