

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hdw1200t-z-a-2712-s6-1080p-27nbsp-12nbspmm-motozoom-dahua-p-1806.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1200T-Z-A-2712-S6 - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Cena | 537,63 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | HAC-HDW1200T-Z-A-2712-S6 |
| Kod EAN | 6923172594617 |

Opis produktu

Wielkość matrycy: 2.1 Mpx ; Rozdzielczość: 1920 x 1080 ; Obiektyw: - Motozoom ; Kąt widzenia: 98 ° ... 28 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 60 m ; Audio: Wbudowany mikrofon ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia Kamera spełnia klasę szczelności IP67

| | |
|--------------------------------|---|
| Standard: | AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS |
| Przetwornik: | Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL |
| Obiektyw: | 2.7 ... 12 mm - Motozoom - Kamera nie posiada funkcji autofocus |
| Kąt widzenia: | 98 ° ... 28 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 60 m |
| Współpraca z oświetlaczem IR: | ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni |
| Regulacja mocy oświetlacza IR: | Automatyczna |
| Wyjście wideo: | AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω |

| | |
|-----------------------------|---|
| Stosunek sygnał/szum (S/N): | > 65 dB |
| Audio: | Wbudowany mikrofon |
| Wybrane funkcje: | <p>Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI</p> <p>Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI</p> <p>D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</p> <p>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</p> <p>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</p> <p>Tryb dzień/noc</p> <p>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</p> <p>Automatyczny balans bieli</p> <p>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</p> <p>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</p> <p>Strefy prywatności - maks. 8</p> <p>Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu</p> |
| Menu ekranowe OSD: | Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA |
| Zasilanie: | 12 V DC / 530 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 6.4 W |
| Obudowa: | Dome, Metalowa |
| Kolor: | Biały |
| Wandaloodporna: | |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.59 kg |
| Wymiary: | Ø 122 x 105 mm |
| Producent / Marka: | DAHUA |
| Gwarancja: | 3 lata |