

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hdw1200tq-a-0280b-s6-1080p-28nbspmm-dahua-p-1573.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1200TQ-A-0280B-S6 - 1080p 2.8 mm DAHUA

Cena	277,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HAC-HDW1200TQ-A-0280B-S6
Kod EAN	6923172593672

Opis produktu

Rozdzielczość: 1920 x 1080, ; Zasięg oświetlacza IR: 40 m ; Kąt widzenia: 102 ° ; Audio: Wbudowany mikrofon, Obsługa audio po kablu koncentrycznym ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Standard:	HD-CVI, HD-TVI, AHD, CVBS
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	102 °
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	Wbudowany mikrofon,
Wybrane funkcje:	Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Tryb dzień/noc AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu

	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli Strefy prywatności - maks. 8 Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	12 V DC / 270 mA
Pobór mocy:	≤ 3.2 W
Obudowa:	Dome Metal + Plastik
Klasa szczelności:	IP67
Kolor:	Biały
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.33 kg
Wymiary:	Ø 110 x 101 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata