

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hdw1231t-z-a-2712-1080p-27nbsp-12nbspmm-motozoom-dahua-p-4833.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW1231T-Z-A-2712 - 1080p 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA

Cena	693,72 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HAC-HDW1231T-Z-A-271
Kod EAN	6923172507037

Opis produktu

Przetwornik: 1/2.8 " Progressive Scan CMOS ; Wielkość matrycy: 2.1 Mpx ; Rozdzielczość: 1920 x 1080, 1280 x 720 ; Kąt widzenia: 102 ° ... 32 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 60 m ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.7 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL
Obiektyw:	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	102 ° ... 32 ° (dane producenta) 99 ° ... 33 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Współpraca z oświetlaczem IR:	ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS - 1 Vpp / 75 Ω

Audio:	Wbudowany mikrofon - Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Wybrane funkcje:	<p>Obiektyw motozoom - Sterowanie możliwe tylko z poziomu rejestratorów Dahua w trybie HD-CVI</p> <p>WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</p> <p>2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</p> <p>Tryb dzień/noc</p> <p>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</p> <p>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</p> <p>Automatyczny balans bieli</p> <p>AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu</p> <p>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</p> <p>Strefy prywatności - maks. 8</p> <p>Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu</p>
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie:	12 V DC / 690 mA
Pobór mocy:	≤ 8.2 W
Obudowa:	Dome, Aluminium
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.59 kg
Wymiary:	Ø 122 x 104 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata