

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hdw2802t-a-0280b-s2-dip-83nbspmx-4k-uhd-28nbspmm-dahua-p-1322.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HDW2802T-A-0280B-S2-DIP - 8.3 Mpx, 4K UHD 2.8 mm DAHUA

Cena	842,87 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HAC-HDW2802T-A-0280B-S2-DIP
Kod EAN	6923172580481

Opis produktu

Rozdzielczość: 3840 x 2160, 3072 x 2048, 2592 x 1944, 2560 x 1440 ; Przetwornik: " Progressive Scan CMOS ; Zasięg oświetlacza IR: 60 m ; Kąt widzenia: 111 ° ; Audio: Wbudowany mikrofon ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych

Technologia "Starlight" umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu przy małym natężeniu oświetlenia W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Rozdzielczość:	HD-CVI : 3840 x 2160 - 8.3 Mpx, 4K UHD @ 15 kl/s , 3072 x 2048 - 6.3 @ 20 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , AHD / HD-TVI : 2592 x 1944 - 5 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ 25 kl/s , CVBS : 960 x 576 - 960H, PAL
Przetwornik:	" Progressive Scan CMOS
Zasięg oświetlacza IR:	60 m

Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	111 °
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi D-ZOOM - Zoom cyfrowy x4 BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	12 V DC / 530 mA
Pobór mocy:	≤ 6.4 W
Obudowa:	Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.49 kg
Wymiary:	Ø 106 x 94 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata