

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hfw1500r-z-ire6-a-2712-s2-5nbsmpx-27nbsp-12nbspmm-motozoom-dahua-p-5095.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW1500R-Z-IRE6-A-2712-S2 - 5 Mpx 2.7 ... 12 mm - MOTOZOOM DAHUA

Cena	702,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HAC-HFW1500R-Z-IRE6
Kod EAN	6939554948855

Opis produktu

Przetwornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS ; Wielkość matrycy: 5 Mpx ; Rozdzielczość: 2880 x 1620 @ HD-CVI, 2560 x 1440 @ AHD / HD-CVI / HD-TVI ; Kąt widzenia: 107 ° ... 34 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 60 m ; Audio: Wbudowany mikrofon ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI - 25 kl/s : Format obrazu 16 : 9, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI - 25 kl/s 960 x 576 - 960H @ PAL
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw:	2.7 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	107 ° ... 34 ° (dane producenta) 102 ° ... 35 ° @ HD-CVI (nasze testy) 90 ° ... 31 ° @ AHD / HD-CVI (nasze testy)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Zasięg oświetlacza IR:	60 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna

Audio:	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI
Wybrane funkcje:	<p>Obiektyw motozoom - Kamera nie posiada funkcji autofocus</p> <p>D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</p> <p>2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</p> <p>Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu</p> <p>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</p> <p>HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</p> <p>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</p> <p>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</p> <p>Strefy prywatności - maks. 8</p> <p>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</p> <p>Automatyczny balans bieli</p> <p>Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu</p>
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	12 V DC / 820 mA
Pobór mocy:	≤ 9.8 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.55 kg
Wymiary:	210 x 90 x 90 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata