

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hfw2241tu-z-a-27135-s2-dip-1080p-27nbsp-135nbspmm-motozoom-dahua-p-4342.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW2241TU-Z-A-27135-S2-DIP - 1080p 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

Cena	995,49 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HAC-HFW2241TU-Z-A-27
Kod EAN	6923172523860

Opis produktu

Przetwornik: Progressive Scan CMOS ; Wielkość matrycy: 2.1 Mpx ; Rozdzielczość: 1920 x 1080, ; Kąt widzenia: 108 ° ... 30 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 80 m ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Technologia "Starlight" umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu przy małym natężeniu oświetlenia Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 960 x 576 - 960H, PAL
Wyjście wideo:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS - 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	108 ° ... 30 °
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Audio:	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI
Zasięg oświetlacza IR:	80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna

Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Wybrane funkcje:	Obiektyw motozoom WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Automatyczny balans bieli Strefy prywatności - maks. 8 Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu
Zasilanie:	12 V DC / 790 mA
Pobór mocy:	≤ 9.4 W
Obudowa:	Compact, Aluminium
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.78 kg
Wymiary:	244 x 90 x 90 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	5 lat