

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hfw2249t-i8-a-ni-0360b-full-color-1080p-36nbspmm-dahua-p-5420.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW2249T-I8-A-NI-0360B Full- Color - 1080p 3.6 mm DAHUA

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HAC-HFW2249T-I8-A-NI
Kod EAN	6939554943867

Opis produktu

Przetwornik: 1/2.8 " Progressive Scan CMOS ; Wielkość matrycy: 2.1 Mpx ; Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p, ; Kąt widzenia: 90 ° ; Audio: Wbudowany mikrofon, Wejście na mikrofon zewnętrzny ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS Technologia "Starlight" umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu przy małym natężeniu oświetlenia

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Uwaga! Kamera domyślnie jest ustawiona w standardzie HD-CVI Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Uwaga! %s Kamera serii Full-color nie przełącza się automatycznie w tryb czarno-biały

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, CVBS
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 960 x 576 - 960H, PAL
Zasięg oświetlacza IR:	
Regulacja mocy oświetlacza IR:	
Współpraca z oświetlaczem IR:	
Obiektyw:	3.6 mm

Kąt widzenia:	90 ° (dane producenta) 84 ° (nasze testy)
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI, Wejście na mikrofon zewnętrzny - tylko HD-CVI
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi D-ZOOM - Zoom cyfrowy BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu
Menu ekranowe OSD:	Menu OSD dostępne poprzez rejestrator DAHUA
Zasilanie:	12 V DC / 200 mA
Pobór mocy:	≤ 2.4 W
Obudowa:	Compact, Aluminium
Kolor:	Biały
Wandaloodporna:	
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.77 kg
Wymiary:	244 x 90 x 90 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski, rosyjski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	5 lat