

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hfw2501tu-a-0360b-s2-5nbsmpmx-36nbspmm-dahua-p-5027.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW2501TU-A-0360B-S2 - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA

Cena	739,97 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HAC-HFW2501TU-A-0360
Kod EAN	6939554945038

Opis produktu

Przetwornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS ; Wielkość matrycy: 5 Mpx ; Rozdzielczość: HD-CVI : 2880 x 1620, 2560 x 1440, 1920 x 1080 ; AHD / HD-TVI : 2560 x 1440 ; Kąt widzenia: 92 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 80 m ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych

Technologia "Starlight" umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu przy małym natężeniu oświetlenia

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	<p>HD-CVI :</p> <p>2880 x 1620 - 5 Mpx - Format obrazu 16 : 9 , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p ;</p> <p>AHD / HD-TVI :</p> <p>2560 x 1440 - 3.7 Mpx</p> <p>CVBS :</p> <p>960 x 576 - 960H 3.6 mm</p>
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	92 ° (dane producenta)

Zasięg oświetlacza IR:	77 ° (nasze testy) 80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL - 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Menu ekranowe OSD:	
Wybrane funkcje:	<p>WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</p> <p>2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</p> <p>F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi</p> <p>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</p> <p>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</p> <p>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</p> <p>Automatyczny balans bieli</p> <p>Strefy prywatności - maks. 8</p> <p>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu</p> <p>Sharpness - Wyostrożanie konturów obrazu</p>
Zasilanie:	12 V DC / 800 mA
Pobór mocy:	≤ 9.6 W
Obudowa:	Compact, Aluminium
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.75 kg
Wymiary:	245 x 90 x 90 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	5 lat