

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hfw2501tu-z-a-27135-s2-5nbspmpx-27nbsp-135nbspmm-motozoom-dahua-p-5058.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW2501TU-Z-A-27135-S2 - 5 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

Cena	1 115,73 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	HAC-HFW2501TU-Z-A-27
Kod EAN	6939554946622

Opis produktu

Przetwornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS ; Wielkość matrycy: 5 Mpx ; Rozdzielczość: 2880 x 1620 tylko HD-CVI, 2560 x 1440, 1920 x 1080 tylko HD-CVI ; Kąt widzenia: 113 ° ... 31 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 80 m ; Audio: Wbudowany mikrofon ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.7" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 5 Mpx tylko HD-CVI , 2560 x 1440 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p tylko HD-CVI , 960 x 576 - 960H, PAL
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	113 ° ... 31 ° (dane producenta) 110 ° ... 32 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Audio:	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI

Wybrane funkcje:	<p>Obiektyw motozoom, AutoFocus WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC/HLC-Pro - kompensacja światła tła / silnego światła AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Automatyczny balans bieli Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Konfigurowalne strefy prywatności F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu D-ZOOM - Zoom cyfrowy . 4 x</p>
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	12 V DC / 890 mA
Pobór mocy:	≤ 10.7 W
Obudowa:	Compact, Aluminium
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.78 kg
Wymiary:	244 x 90 x 90 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata