

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-hac-hfw2802tu-z-a-27135-s2-dip-83nbsmpx-27nbsp-135nbspmm-motozoom-dahua-p-1273.html>



## KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL HAC-HFW2802TU-Z-A-27135-S2-DIP 8.3 Mpx 2.7 ... 13.5 mm - MOTOZOOM DAHUA

Cena	<b>1 550,46 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>HAC-HFW2802TU-Z-A-27135-S2-DIP</b>
Kod EAN	<b>6923172581167</b>

### Opis produktu

Wielkość matrycy: 8.3 Mpx ; Rozdzielczość: 2592 x 1944, 2560 x 1440 ; Przetwornik: Progressive Scan CMOS ; Kąt widzenia: 113 ° ... 47 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 80 m ; Audio: Wbudowany mikrofon ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL Zmiany standardu dokonuje się za pomocą przełączników konfiguracyjnych

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL
Wielkość matrycy:	8.3 Mpx
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8.3 Mpx @ HD-CVI / HD-TVI / AHD @ 15 kl/s , 2592 x 1944 - 5 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx @ HD-CVI @ 25 kl/s , 960 x 576 - 960H @ PAL @ 25 kl/s
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Obiektyw:	2.7 ... 13.5 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	113 ° ... 47 °
Zasięg oświetlacza IR:	80 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna
Audio:	Wbudowany mikrofon Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI

Wybrane funkcje:	<p>Obiektyw motozoom, AutoFocus  WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia  3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie  BLC/HLC/HLC-Pro - kompensacja światła tła / silnego światła  AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu  Automatyczny balans bieli  Tryb dzień/noc  ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni  Konfigurowalne strefy prywatności  F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi  Mirror - Odbicie lustrzane obrazu  Sharpness - Wyostczenie konturów obrazu  D-ZOOM - Zoom cyfrowy . 4 x</p>
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	12 V DC / 1.16 A
Pobór mocy:	≤ 13.9 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.78 kg
Wymiary:	244 x 90 x 90 mm
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>3 lata</b>