

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-obrotowa-wewnetrzna-hac-pt1500a-il-a-0280b-s2-smart-dual-light-5nbspmx-28nbspmm-dahua-p-1320.html>



## KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL OBROTOWA WEWNĘTRZNA HAC- PT1500A-IL-A-0280B-S2 Smart Dual Light - 5 Mpx 2.8 mm DAHUA

Cena	<b>635,91 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>HAC-PT1500A-IL-A-0280B-S2</b>
Kod EAN	<b>6923172584724</b>

### Opis produktu

Rozdzielczość: 2880 x 1620 @ HD-CVI, 2560 x 1440 @ AHD / HD-CVI / HD-TVI ; Zasięg oświetlacza IR: 40 m ; Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 40 m ; Kąt widzenia: 112 ° ; Audio: Wbudowany mikrofon ; Zasilanie: 12 V DC ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" CMOS oraz interfejsem AHD / HD-CVI / HD-TVI

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Dual Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu Technologia "Starlight" umożliwiła uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu przy małym natężeniu oświetlenia

Kamera spełnia klasę szczelności IP66

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Rozdzielczość:	2880 x 1620 - 5 Mpx @ HD-CVI - 25 kl/s : Format obrazu 16 : 9, 2560 x 1440 - 4 Mpx @ AHD / HD-CVI / HD-TVI - 25 kl/s 1920 x 1080 - 1080p @ HD-CVI - 25 kl/s
Przetwornik:	960 x 576 - 960H @ PAL Progressive Scan CMOS
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	40 m
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	112 °

Zoom cyfrowy:	
Zakres obrotu w poziomie:	0 ° ... 355 ° - Obrót głowicy jest ograniczony krańcówką
Zakres obrotu w pionie:	0 ° ... 90 °
Sterowanie:	Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 65 dB
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS, 1 Vpp 75 Ω
Audio:	Wbudowany mikrofon - tylko HD-CVI
Liczba presetów:	
Ustawiane trasy ruchu:	
Skanowanie w poziomie:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Wybrane funkcje:	<p>Gdy Smart Dual Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</p> <p>D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia  2D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie  ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni  BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła  Automatyczny balans bieli  Mirror - Odbicie lustrzane obrazu  Konfigurowalne strefy prywatności</p>
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	12 V DC / 530 mA
Pobór mocy:	≤ 6.4 W (max)
Obudowa:	Mini Speed Dome Plastik
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP66
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.38 kg (z uchwytem)
Wymiary:	93 x 91 x 131 mm (bez uchwyty)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>5 lat</b>