

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-szybkoobrotowa-zewnetrzna-sd42215-hc-la-1080p-5nbsp-75nbspmm-dahua-p-1270.html>



KAMERA AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD42215-HC-LA - 1080p 5 ... 75 mm DAHUA

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SD42215-HC-LA
Kod EAN	6939554924774

Opis produktu

Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p ; Przetwornik: 1/2.8 " STARVIS™ CMOS ; Kąt widzenia: 59 ° ... 5 ° ; Zoom optyczny: x 15 ; Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): 0.1 °/s ... 300 °/s (poziom), 0.1 °/s ... 200 °/s (pion) ; Audio: Wejście na mikrofon zewnętrzny ; Wejścia / wyjścia alarmowe: 2 / 1 ; Zasilanie: 12 V DC ;

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości 1080p

Technologia "Starlight" umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu przy małym natężeniu oświetlenia

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego, zespolonego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Kamera spełnia klasę szczelności IP66

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p 960 x 576 - 960H
Przetwornik:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Oświetlacz IR:	
Obiektyw:	5 ... 75 mm
Kąt widzenia:	59 ° ... 5 °
Zoom optyczny:	x 15
Zoom cyfrowy:	x 16
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	
Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły

Zakres obrotu w pionie:	-2 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 300 °/s (poziom), 0.1 °/s ... 200 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	300 °/s (poziom) 200 °/s (pion)
Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)
Wyjście wideo:	AHD / HD-CVI / HD-TVI / PAL, 1 Vpp 75 Ω
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny Obsługa audio po kablu koncentrycznym - tylko HD-CVI
Liczba presetów:	300
Ustawiane trasy ruchu:	8
Skanowanie w poziomie:	
Parkowanie (Park action):	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi D-ZOOM - Zoom cyfrowy Obrót obrazu i odbicie lustrzane ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Automatyczny balans bieli 24 Konfigurowalne strefy prywatności AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	12 V DC (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 9.6 W (typowo) ≤ 12 W (max)
Obudowa:	Speed Dome, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Klasa ochrony mechanicznej:	IK10
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	1.8 kg
Wymiary:	Ø 170 x 155 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata