

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-hd-cvi-szybkoobrotowa-zewnetrzna-sd59225db-hc-1080p-48nbsp-120nbspmm-dahua-p-2772.html>



## KAMERA HD-CVI SZYBKOOBROTOWA ZEWNĘTRZNA SD59225DB-HC - 1080p 4.8 ... 120 mm DAHUA

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>SD59225DB-HC</b>
Kod EAN	<b>6923172588876</b>

### Opis produktu

Przetwornik: 1/2.8 " STARVIS™ CMOS ; Wielkość matrycy: 2.1 Mpx ; Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p ; Zasięg oświetlacza IR: 150 m ; Kąt widzenia: 61 ° ... 3.2 ° ; Zoom optyczny: x 25 ; Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne): 0.1 °/s ... 300 °/s (poziom), 0.1 °/s ... 200 °/s (pion) ; Audio: Wejście na mikrofon zewnętrzny ; Wejścia / wyjścia alarmowe: 2 / 1 ; Zasilanie: 24 V DC ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem 1/2.8" STARVIS™ CMOS oraz interfejsem HD-CVI / PAL

Interfejs HD-CVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8.3 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

Technologia "Starlight" umożliwia uzyskanie wyraźnego kolorowego obrazu przy małym natężeniu oświetlenia

Kamera spełnia klasę szczelności IP66

Standard:	HD-CVI
Przetwornik:	1/2.8 " STARVIS™ CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Zasięg oświetlacza IR:	150 m
Obiektyw:	4.8 ... 120 mm
Kąt widzenia:	61 ° ... 3.2 ° (dane producenta) 56 ° ... 3.1 ° (nasze testy)
Zoom optyczny:	x 25
Zoom cyfrowy:	x 16
Prędkość obrotu zależna od wartości ZOOM:	
Automatyczny oświetlacz IR:	Adaptacyjne dopasowanie mocy oświetlacza IR do zoomu obiektywu oraz jasności oświetlenia zewnętrznego

Zakres obrotu w poziomie:	360 ° ciągły
Zakres obrotu w pionie:	-15 ° ... 90 °
Prędkość obrotowa (sterowanie ręczne):	0.1 °/s ... 300 °/s (poziom), 0.1 °/s ... 200 °/s (pion)
Prędkość obrotowa przy presetach:	400 °/s (poziom) 300 °/s (pion)
Sterowanie:	Za pomocą interfejsu RS-485 Możliwość sterowania po kablu koncentrycznym za pomocą rejestratora
Protokoły:	Pelco-D, Pelco-P, DH-SD (auto wykrywanie)
Wyjście wideo:	HD-CVI / CVBS : 1 Vpp 75 Ω
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny
Liczba presetów:	300
Ustawiane trasy ruchu:	8
Skanowanie w poziomie:	
Parkowanie (Park action):	Wywołanie ustawionej funkcji (trasy, skanowania, itp.) po określonym czasie bezczynności
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 1
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Automatyczny balans bieli AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu 24 Konfigurowalne strefy prywatności
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	24 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Pobór mocy:	≤ 10 W (typowo) ≤ 21 W (max)
Obudowa:	Speed Dome, Metal + Plastik
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP66
Wandaloodporna:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 70 °C
Waga:	4.28 kg (z uchwytem)
Wymiary:	297 x 475 x 186 mm (z uchwytem)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>5 lat</b>