

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-hd-tvi-ds-2ce10kf3t-le28mm-smart-hybrid-light-5nbsmpx-hikvision-p-970.html>



KAMERA HD-TVI DS-2CE10KF3T-LE(2.8MM) Smart Hybrid Light - 5 Mpx Hikvision

Cena	479,82 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-2CE10KF3T-LE(2.8MM)
Kod EAN	6931847198008

Opis produktu

Rozdzielczość: 2960 x 1665, 2560 x 1440, 1920 x 1080 ; Kąt widzenia: 105 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 20 m ; Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 20 m ; Zasilanie: PoC.af, 12 V DC ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI

Interfejs AHD / HD-CVI / HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8 Mpx (4K) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Zintegrowany uchwyt kamery 3-Axis, posiada regulację we wszystkich trzech płaszczyznach i umożliwia obrót kamery w dowolnym kierunku Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8.3 Mpx (4K UHD)

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light / ColorVu, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Hybrid Light / ColorVu jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

Standard:	HD-TVI
Rozdzielczość:	2960 x 1665 - 5 Mpx, 2560 x 1440 - 4 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm

Kąt widzenia:	105 °
Zasięg oświetlacza IR:	20 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	20 m
Audio:	
Wyjście wideo:	1 Vpp / 75 Ω - HD-TVI, Gniazdo BNC
Menu ekranowe OSD:	
Wybrane funkcje:	<p>Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</p> <p>WDR ≥ 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</p> <p>2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</p> <p>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła</p> <p>Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy</p> <p>Strefy prywatności - maks. 8</p> <p>Optymalizacja pracy oświetlacza podczerwieni</p> <p>Tryb dzień/noc</p> <p>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni</p> <p>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu</p> <p>Automatyczny balans bieli</p> <p>Sharpness - Wyostrożenie konturów obrazu</p>
Zasilanie:	PoC.af,
Pobór mocy:	12 V DC / 480 mA ≤ 5.7 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.44 kg
Wymiary:	161 x 68 x 65 mm
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	327800609
Gwarancja:	3 lata