

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-hd-tvi-ds-2ce12kf3t-le28mm-smart-hybrid-light-colorvu-3k-hikvision-p-830.html>



## KAMERA HD-TVI DS-2CE12KF3T-LE(2.8MM) Smart Hybrid Light ColorVu - 3K Hikvision

Cena	<b>653,25 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-2CE12KF3T-LE(2.8MM)</b>
Kod EAN	<b>6931847198046</b>

### Opis produktu

Rozdzielczość: 2960 x 1665 @ HD-TVI, 20 kl/s, 2560 x 1440 - 4 Mpx, 1920 x 1080 ; Zasięg oświetlacza IR: 40 m ; Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 40 m ; Kąt widzenia: 110 ° ; Zasilanie: PoC.at, 12 V DC ;

Kamera megapikselowa z przetwornikiem Progressive scan CMOS oraz interfejsem HD-TVI

Interfejs HD-TVI umożliwia transmisję analogowego sygnału wizyjnego za pośrednictwem kabla koncentrycznego w rozdzielczości max. 8.3 Mpx (4K UHD) Podczas transmisji nie występują opóźnienia oraz zachowana jest oryginalna, wysoka jakość obrazu

W przypadku transmisji wideo za pomocą skrętki i transformatorów dopasowujących impedancję, należy mieć na uwadze możliwość pojawienia się odbić sygnału oraz przenikania sygnałów między sobą

Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light / ColorVu, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Hybrid Light / ColorVu jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Standard:	HD-TVI / CVBS
Rozdzielczość:	2960 x 1665 - 3K @ HD-TVI, 20 kl/s , 2560 x 1440 - 4 Mpx @ HD-TVI, 25 kl/s , 1920 x 1080 - 1080p @ HD-TVI, 25 kl/s 960 x 576 - 960H @ CVBS
Przetwornik:	Progressive Scan CMOS
Zasięg oświetlacza IR:	40 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	40 m
Regulacja mocy oświetlacza IR:	Automatyczna

Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	110 °
Wyjście wideo:	HD-TVI / CVBS, 1 Vpp / 75 Ω
Audio:	
Wybrane funkcje:	<p>Technologia Smart Hybrid Light / ColorVu - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</p> <p>WDR ≥ 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia  2D-DNR, 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie  AGC - Automatyczna regulacja wzmacnienia obrazu  BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)  HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)  Automatyczny balans bieli  ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni  Mirror - Odbicie lustrzane obrazu  Detekcja ruchu - maks. 4 konfigurowalne strefy  Sharpness - Wyostżanie konturów obrazu</p>
Menu ekranowe OSD:	
Zasilanie:	PoC.at,
Pobór mocy:	12 V DC / 650 mA ≤ 7.8 W
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.56 kg
Wymiary:	194 x 78 x 75 mm
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	327800613
Gwarancja:	<b>3 lata</b>