

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-anpr-ids-2cd7a26g0p-izhsy28-12mmc-1080p-28nbsp-12nbspmm-motozoom-hikvision-p-4538.html>



KAMERA IP ANPR IDS-2CD7A26G0/P-IZHSY(2.8-12MM)(C) - 1080p 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM Hikvision

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena | 6 431,94 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | IDS-2CD7A26G0/P-IZHS |
| Kod EAN | 6931847133016 |

Opis produktu

Kamera IP ANPR (Automatic Number Plate Recognition) dedykowana do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów; Przetwornik: 1/1.8 " Progressive Scan CMOS ; Rozdzielczość: 1920 x 1080, 1280 x 720 ; Obiektyw: - Motozoom ; Zasięg oświetlacza IR: 50 m ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) ; Audio: Obsługa dwukierunkowego audio ; Interfejs RS-485; Interfejs Wiegand: 26/34 bit ; Zasilanie: PoE (802.3at), 12 V DC ; Wandaloodporna: IK10 ;

Kamera IP ANPR (Automatic Number Plate Recognition) dedykowana do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów Jest to kamera z serii Darkfighter, przeznaczona do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.8 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

| | |
|--|---|
| Standard: | TCP/IP |
| Przetwornik: | 1/1.8 " Progressive Scan CMOS |
| Wielkość matrycy: | 2.1 Mpx |
| Rozdzielczość: | 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 704 x 576 - D1 |
| Obiektyw: | 2.8 ... 12 mm - Motozoom |
| Kąt widzenia: | 107 ° ... 40 ° (dane producenta) 101 ° ... 38 ° (nasze testy) |
| Zasięg oświetlacza IR: | 50 m |
| Kompresja: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s - 1080p |
| Interfejs sieciowy: | 100/1000 Base-T (RJ-45) |
| Protokoły sieciowe: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, |

| | |
|--------------------------------|---|
| | IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS |
| WEB Server: | Wbudowany |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | 2 / 2 |
| Audio: | Wejście na mikrofon zewnętrzny - JACK mono Wyjście audio - JACK mono Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku Redukcja szumu |
| Interfejs RS-485: | |
| Interfejs Wiegand: | 26/34 bit |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect iOS. Darmowa aplikacja Hik-Connect Obiektyw motozoom |
| Wybrane funkcje: | WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi Obsługa NAS - Network Attached Storage ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja Wyjście zasilania : 12 V DC / 100 mA Automatyczny balans bieli Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny Wbudowany silnik LPR Deep learning Analiza obrazu : Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, detekcja pojazdów bez tablicy rejestracyjnej, rozpoznawanie typu pojazdu, kolor pojazdu, Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 10 000 rekordów, Wsparcie rozpoznawania tablic rejestracyjnych motocykli (tylko w scenariuszu punktów kontrolnych) Zabezpieczenia : Wiązanie IP-MAC, HTTPS, IEEE 802.1x, |
| Zasilanie: | Kontrola dostępu PoE (802.3at), 12 V DC |
| Pobór mocy: | ≤ 18 W @ PoE (802.3at) ≤ 16 W @ 12 V DC |
| Obudowa: | Compact, Stop aluminium Zabezpieczenie przed korozją zgodne z wymogami NEMA 4X |
| Kolor: | Biały + Czarny |
| Klasa szczelności: | IP67 |
| Wandaloodporna: | IK10 |
| Temperatura pracy: | -40 °C ... 60 °C |
| Waga: | 2.4 kg (z uchwytem) |
| Wymiary: | Ø 140 x 351 mm |
| Obsługiwane języki: | angielski |
| SAP Code: | 311317286 |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| Gwarancja: | 3 lata |

Android: Darmowa