

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-anpr-ids-2cd7a26g0p-izhsy28-12mmc-1080p-28nbsp-12nbspmm-motozoom-hikvision-p-4538.html>



## KAMERA IP ANPR IDS-2CD7A26G0/P-IZHSY(2.8-12MM)(C) - 1080p 2.8 ... 12 mm - MOTOZOOM Hikvision

Cena	<b>6 431,94 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>IDS-2CD7A26G0/P-IZHS</b>
Kod EAN	<b>6931847133016</b>

### Opis produktu

Kamera IP ANPR (Automatic Number Plate Recognition) dedykowana do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów; Przetwornik: 1/1.8 " Progressive Scan CMOS ; Rozdzielczość: 1920 x 1080, 1280 x 720 ; Obiektyw: - Motozoom ; Zasięg oświetlacza IR: 50 m ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) ; Audio: Obsługa dwukierunkowego audio ; Interfejs RS-485; Interfejs Wiegand: 26/34 bit ; Zasilanie: PoE (802.3at), 12 V DC ; Wandaloodporna: IK10 ;

Kamera IP ANPR (Automatic Number Plate Recognition) dedykowana do automatycznego rozpoznawania tablic rejestracyjnych pojazdów Jest to kamera z serii Darkfighter, przeznaczona do pracy w trudnych warunkach oświetleniowych

Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.8 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3at sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p , 704 x 576 - D1
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	107 ° ... 40 ° (dane producenta) 101 ° ... 38 ° (nasze testy)
Zasięg oświetlacza IR:	50 m
Kompresja:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s - 1080p
Interfejs sieciowy:	100/1000 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP,

	IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS
WEB Server:	Wbudowany
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wejścia / wyjścia alarmowe:	2 / 2
Audio:	Wejście na mikrofon zewnętrzny - JACK mono Wyjście audio - JACK mono Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku Redukcja szumu
Interfejs RS-485:	
Interfejs Wiegand:	26/34 bit
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> iOS. Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> Obiektyw motozoom
Wybrane funkcje:	WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie EIS - Elektroniczna stabilizacja obrazu F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi Obsługa NAS - Network Attached Storage ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja Wyjście zasilania : 12 V DC / 100 mA Automatyczny balans bieli Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny Wbudowany silnik LPR Deep learning Analiza obrazu : Rozpoznawanie tablic rejestracyjnych, detekcja pojazdów bez tablicy rejestracyjnej, rozpoznawanie typu pojazdu, kolor pojazdu, Listy zautoryzowanych i nieautoryzowanych tablic rejestracyjnych: do 10 000 rekordów, Wsparcie rozpoznawania tablic rejestracyjnych motocykli (tylko w scenariuszu punktów kontrolnych) Zabezpieczenia : Wiązanie IP-MAC, HTTPS, IEEE 802.1x,
Zasilanie:	Kontrola dostępu PoE (802.3at), 12 V DC
Pobór mocy:	≤ 18 W @ PoE (802.3at) ≤ 16 W @ 12 V DC
Obudowa:	Compact, Stop aluminium Zabezpieczenie przed korozją zgodne z wymogami NEMA 4X
Kolor:	Biały + Czarny
Klasa szczelności:	IP67
Wandaloodporna:	IK10
Temperatura pracy:	-40 °C ... 60 °C
Waga:	2.4 kg (z uchwytem)
Wymiary:	Ø 140 x 351 mm
Obsługiwane języki:	angielski
SAP Code:	311317286
Producent / Marka:	Hikvision
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

Android: Darmowa