

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-apti-ai402c3isp-28w-full-color-4nbspmpx-28nbspmm-p-811.html>

KAMERA IP APTI-AI402C3ISP-28W Full-Color - 4 Mpx 2.8 mm

Cena	664,12 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	APTI-AI402C3ISP-28W
Kod EAN	5902887092510

Opis produktu

Rozdzielczość: 2688 x 1512, 2560 x 1440, 1920 x 1080 ; Przetwornik: 1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS ; Kąt widzenia: 106 ° ; Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 25 m ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 1TB (możliwy zapis lokalny) ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Audio: Wbudowany mikrofon, Przesył audio po sieci, Zgodność ze standardem AAC ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ;

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Kamera z serii FULL-COLOR nie posiada trybu czarno-białego, ale pozwala uzyskać wyraźny, kolorowy obraz nawet przy bardzo niekorzystnych warunkach oświetleniowych Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Kamera posiada rozbudowane funkcje inteligentnej analizy obrazu
Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2688 x 1512 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.8 " SONY Starvis™ Back-illuminated CMOS
Obiektyw:	2.8 mm @ F1.0
Kąt widzenia:	106 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	25 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 1TB (możliwy zapis lokalny) Wbudowana pamięć 4 GB EMMC - możliwość lokalnego zapisu zdjęć i nagrań wideo
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / AVI / JPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	Wbudowany mikrofon, Przesył audio po sieci, Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kb/s @ 8.3 Mpx

Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	19.12
Inteligentna analiza obrazu:	wtargnięcie - klasyfikacja ludzi i pojazdów przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów detekcja podejrzanego działania (sylwetka człowieka) detekcja zgromadzenia ludzi (sylwetka człowieka) detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi detekcja twarzy
Wybrane funkcje:	Full Color - kolorowy tryb nocny WDR - 140 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie F-DNR (Defog) - Redukcja szumów związanych z opadami atmosferycznymi ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Automatyczny balans bieli Wykrywanie sabotażu wideo Korekcja zniekształceń obiektywu Tryb korytarzowy ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni
Dostęp z telefonu komórkowego:	Strefy prywatności - maks. 3 Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 192.168.1.168
Domyślny adres IP:	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456 (starsze wersje FW: admin)
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 310 mA
Pobór mocy:	≤ 3.7 W
Obudowa:	Compact - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C
Waga:	0.53 kg
Wymiary:	175 x 73 x 73 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, hebrajski, hiszpański, portugalski, rosyjski, ukraiński, węgierski, włoski

Android: Darmowa

Producent / Marka:	APTI
Gwarancja:	2 lata