

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-apti-ai811va3il-28w-8nbsmpmx-28nbspmm-apti-p-286.html>

KAMERA IP APTI-AI811VA3IL-28W - 8 Mpx 2.8 mm APTI

Cena	220,14 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	APTI-AI811VA3IL-28W
Kod EAN	5902887094514

Opis produktu

Rozdzielczość: 3840 x 2160 - 8 Mpx, 2560 x 1440 - 3.7 Mpx, 1920 x 1080 - 1080p ; Przetwornik: 1/2.8 " Progressive Scan CMOS ; Kąt widzenia: 105 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 30 m ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Audio: Wbudowany mikrofon, Przesył audio po sieci, Zgodność ze standardem AAC ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ;

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 8 MPx

Standard:	IP
Rozdzielczość:	3840 x 2160 - 8 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 720p
Przetwornik:	1/2.8 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	105 ° (dane producenta)
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	Wbudowany mikrofon, Przesył audio po sieci, Zgodność ze standardem AAC
Prędkość transmisji strumienia głównego:	max. 20 kl/s @ 8 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	10
ONVIF:	19.12
Inteligentna analiza obrazu:	Detekcja ruchu Strefy prywatności
Wybrane funkcje:	WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)

	HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Obrót obrazu i odbicie lustrzane Tryb dzień/noc - konfigurowalny Sharpness - Wyostrenie konturów obrazu	
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 80 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja BitVision	Android: Darmowa
Domyślny adres IP:	iOS (iPhone): Darmowa aplikacja BitVision 192.168.1.168	
Domyślny login / hasło administratora:	admin / 123456 (starsze wersje FW: admin)	
Porty dostępu przez www:	80	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	80	
Port dostępu przez aplikację mobilną:	80	
Port ONVIF:	80	
RTSP URL:	rtsp://user:password@ip_address:80/0 - Strumień główny rtsp://user:password@ip_address:80/1 - Strumień pomocniczy	
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 700 mA	
Pobór mocy:	≤ 8.4 W	
Obudowa:	Dome, Metalowa	
Kolor:	Biały	
Klasa szczelności:	IP67	
Klasa ochrony mechanicznej:		
Temperatura pracy :	-20 °C ... 60 °C	
Waga:	0.500 kg	
Wymiary:	Ø 97 x 91 mm	
Obsługiwane języki:	polski, angielski, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski, włoski, ukraiński, węgierski	
Producent / Marka:	APTI	
Gwarancja:	2 lata	