

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-c3a-cube-a1-wi-fi-3nbsmpx-28nbspmm-dahua-p-952.html>

KAMERA IP C3A Cube A1 Wi-Fi - 3 Mpx 2.8 mm DAHUA

Cena	90,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C3A
Kod EAN	6923172579683

Opis produktu

Rozdzielczość: 2304 x 1296 ; Przetwornik: 1/3.2 " ; Kąt widzenia: 99 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 10 m ; Metoda kompresji obrazu: H.265 ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB ; Audio: Obsługa dwukierunkowego audio ; Wybrane funkcje: Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n/ax, Wi-Fi 6 ; Zasilanie: 5 V DC ;

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 2304 x 1296 (3 Mpx)

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m. Kamera nie posiada wbudowanego interfejsu web, konfiguracja tylko przez aplikację DMSS

Urządzenie idealnie sprawdza się np. jako elektroniczna niania, z mobilnym podglądem obrazu za pomocą smartfona oraz możliwością dwukierunkowej transmisji dźwięku

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2304 x 1296 - 3 Mpx
Przetwornik:	1/3.2 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	99 °
Zoom optyczny:	
Zoom cyfrowy:	
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	
Wyjście wideo:	
Interfejs RS-485:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s - 3 Mpx

Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Interfejs:	Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ax
WEB Server:	
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	
Audio:	Wbudowany mikrofon Wbudowany głośnik Detekcja dźwięku
Dostęp z telefonu komórkowego:	Obsługa dwukierunkowego audio Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Inteligentna analiza obrazu:	wtargnięcie przekroczenie linii Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz zwierząt)
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n/ax, Wi-Fi 6, D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia Tryb dzień/noc BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) Obrót obrazu i odbicie lustrzane ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi Kamera wyposażona jest w uchwyt magnetyczny
Zasilanie:	Szybkie parowanie z Bluetooth 5 V DC / 1 A
Pobór mocy:	1.49 W (typowo), 2.48 W (max)
Obudowa:	Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-10 °C ... 45 °C
Waga:	0.1 kg
Wymiary:	Ø 68 x 119 mm (bez uchwytu)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata