

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-c4k-p-0280b-cube-k1-wi-fi-37nbsmpx-28nbspmm-dahua-p-582.html>

KAMERA IP C4K-P-0280B Cube K1 Wi-Fi - 3.7 Mpx 2.8 mm DAHUA



Cena	302,92 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C4K-P-0280B
Kod EAN	6939554933288

Opis produktu

Rozdzielczość: 2560 x 1440 ; Przetwornik: 1/3 " ; Kąt widzenia: 92 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 30 m ; Metoda kompresji obrazu: H.265 ; Wejścia / wyjścia alarmowe: 1 / 1 ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB ; Audio: Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Obsługa dwukierunkowego audio ; Wybrane funkcje: Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax, ; Zasilanie: PoE, 12 V DC ;

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą. Zastosowany moduł Wi-Fi pozwala na zdalną komunikację z kamerą na maks. odległość do 50 m. Kamera nie posiada wbudowanego interfejsu web, konfiguracja tylko przez aplikację DMSS

Urządzenie idealnie sprawdza się np. jako elektroniczna niania, z mobilnym podglądem obrazu za pomocą smartfona oraz możliwością dwukierunkowej transmisji dźwięku

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2560 x 1440 - 3.7 Mpx
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	92 °
Zoom optyczny:	
Zoom cyfrowy:	
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	
Wyjście wideo:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265 / H.264
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s - 3.7 Mpx
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB

Interfejs:	Wi-Fi - 2.4 GHz IEEE 802.11 b/g/n/ax, 10/100 Base-T (RJ-45) Szybkie parowanie z Bluetooth
WEB Server:	
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
ONVIF:	
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Detekcja dźwięku, Obsługa dwukierunkowego audio
Dostęp z telefonu komórkowego:	Android: Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Wybrane funkcje:	Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n/ac/ax, Obrót obrazu i odbicie lustrzane WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia Tryb dzień/noc ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
Zasilanie:	PoE,
Pobór mocy:	12 V DC / 1 A ≤ 2.9 W @ 12 V DC ≤ 5.9 W @ PoE
Obudowa:	Plastikowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP66
Temperatura pracy :	-10 °C ... 45 °C
Waga:	0.11 kg
Wymiary:	64 x 100 x 34 mm (bez uchwytu)
Obsługiwane języki:	angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	3 lata