

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-ds-2cd1321g2-liu28mmpl-smart-hybrid-light-1080p-hikvision-p-588.html>

KAMERA IP DS-2CD1321G2-LIU(2.8MM)PL Smart Hybrid Light - 1080p Hikvision

Cena	423,17 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-2CD1321G2-LIU(2.8MM)PL
Kod EAN	6936422118242

Opis produktu

Rozdzielczość: 1920 x 1080 ; Przetwornik: 1/2.9 " ; Kąt widzenia: 101 ° ; Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 20 m ; Zasięg oświetlacza IR: 15 m ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Audio: Wbudowany mikrofon ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ;

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Uwaga! %s Urządzenie zostało wyposażone w technologię Smart Hybrid Light, dzięki której użytkownik ma do wyboru tryb światła białego i tryb IR (podczerwieni) Gdy Smart Hybrid Light jest aktywny, białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu

Standard:	IP
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 mm
Kąt widzenia:	101 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	20 m
Zasięg oświetlacza IR:	15 m
Gniazdo karty pamięci:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	Wbudowany mikrofon Przesył audio po sieci Zgodność ze standardem AAC Redukcja szumu i echa

Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	
Wybrane funkcje:	<p>Technologia Smart Hybrid Light - w trybie nocnym działa oświetlacz IR lub LED. Białe światło włączy się automatycznie dopiero w momencie wykrycia obiektu w monitorowanym obszarze, co skutecznie poprawia jakość obrazu</p> <p>Możliwość wyłączenia oświetlacza LED</p> <p>D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia</p> <p>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie</p> <p>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu</p> <p>BLC - kompensacja światła wstecznego (tła)</p> <p>HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego)</p> <p>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości</p> <p>Obrót obrazu i odbicie lustrzane</p> <p>Sharpness - Wyostrzenie konturów obrazu</p> <p>Konfigurowalne strefy prywatności</p> <p>detekcja ruchu oparta na wykrywaniu ludzi</p>
Dostęp z telefonu komórkowego:	<p>Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)</p> <p>aplikacja Hik-Connect</p>
Domyślny adres IP:	<p>iOS- Darmowa aplikacja Hik-Connect</p> <p>192.168.1.64</p>
Domyślny login / hasło administratora:	<p>admin / -</p> <p>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu</p>
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	<p>Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/</p> <p>Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/</p>
Zasilanie:	PoE (802.3af),
Pobór mocy:	12 V DC / 410 mA ≤ 6.5 W @ PoE
Obudowa:	≤ 5 W @ 12 V DC Dome, Metal + Plastik
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	IP67
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-30 °C ... 45 °C
Waga:	0.51 kg
Wymiary:	Ø 110 x 104 mm
Obsługiwane języki:	polski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311330704
Gwarancja:	3 lata

Android: Darmowa