

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-ds-2cd1h23g2-iz28-12mmp1-1080p-motozoom-hikvision-p-1207.html>



KAMERA IP DS-2CD1H23G2-IZ(2.8-12MM)PL - 1080p - MOTOZOOM Hikvision

Cena	1 046,36 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-2CD1H23G2-IZ(2.8-12MM)PL
Kod EAN	6942160472553

Opis produktu

Rozdzielczość: 1920 x 1080 ; Przetwornik: 1/2.9 " ; Obiektyw: - Motozoom ; Kąt widzenia: 102 ° ... 31 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 30 m ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ;

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 1080p Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.8 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	IP
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p
Przetwornik:	1/2.9 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	2.8 ... 12 mm - Motozoom
Kąt widzenia:	102 ° ... 31 °
Zasięg oświetlacza IR:	30 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Audio:	
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany

Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 1080p
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect
Domyślny login / hasło administratora:	iOS- Darmowa aplikacja Hik-Connect admin / -
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Wybrane funkcje:	Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania D-WDR - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Tryb dzień/noc Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Konfigurowalne strefy prywatności Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów)
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 750 mA
Pobór mocy:	≤ 9 W @ 12 V DC ≤ 10 W @ PoE
Obudowa:	Dome - Metal + Plastik
Kolor:	Biały
Klasa ochrony mechanicznej:	
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	0.57 kg
Wymiary:	Ø 130 x 116 mm
Obsługiwane języki:	polski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311327301
Gwarancja:	3 lata

Android: Darmowa