

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-ds-2cd1h43g2-iz28-12mmp1-37nbsmpx-motozoom-hikvision-p-1208.html>



KAMERA IP DS-2CD1H43G2-IZ(2.8-12MM)PL - 3.7 Mpx - MOTOZOOM Hikvision

| | |
|------------------|------------------------------------|
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | DS-2CD1H43G2-IZ(2.8-12MM)PL |
| Kod EAN | 6942160472560 |

Opis produktu

Rozdzielczość: 2560 x 1440, 1920 x 1080 ; Przetwornik: 1/3 " ; Obiektyw: - Motozoom ; Kąt widzenia: 96 ° ... 29 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 30 m ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ;

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx Dzięki temu idealnie nadaje się do systemów monitoringu gdzie wymagana jest identyfikacja osób lub pojazdów Zastosowany obiektyw motozoom z ogniskową 2.8 ... 12 mm pozwala na zdalną regulację kąta widzenia

Zasięg oświetlacza podawany przez producenta zależy od warunków środowiskowych (przejrzystości powietrza, otoczenia, koloru ścian, czyli tzw. współczynnika odbicia sceny)

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

| Standard: | IP |
|-----------------------------|---|
| Rozdzielczość: | 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p 1280 x 720 - 720p |
| Przetwornik: | 1/3 " Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw: | 2.8 ... 12 mm - Motozoom |
| Kąt widzenia: | 96 ° ... 29 ° |
| Zasięg oświetlacza IR: | 30 m |
| Gniazdo karty pamięci: | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu: | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Wejścia / wyjścia alarmowe: | |
| Audio: | |
| Interfejs sieciowy: | 10/100 Base-T (RJ-45) |
| WEB Server: | Wbudowany |

| | |
|--|---|
| Maks. liczba użytkowników on-line: | 6 |
| ONVIF: | |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 20 kl/s @ 3.7 Mpx 25 kl/s @ 1080p |
| Dostęp z telefonu komórkowego: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect iOS: Darmowa aplikacja Hik-Connect admin / - |
| Domyślny login / hasło administratora: | admin / - |
| Domyślny adres IP: | 192.168.1.64 |
| Porty dostępu przez www: | 80 |
| Porty dostępu przez aplikację na PC: | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200 |
| Port dostępu przez aplikację mobilną: | 8000 |
| Port ONVIF: | 80 |
| RTSP URL: | Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ |
| Wybrane funkcje: | Obiektyw motozoom - Sterowanie z poziomu przeglądarki, NVR lub oprogramowania WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu EXIR - technologia wysoko efektywnych diod podczerwieni, które równomiernie oświetlają całą scenę, zarówno centralny punkt jak i narożniki ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego Tryb dzień/noc Mirror - Odbicie lustrzane obrazu Konfigurowalne strefy prywatności Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) |
| Zasilanie: | PoE (802.3af), 12 V DC / 750 mA |
| Pobór mocy: | ≤ 9 W @ 12 V DC ≤ 10 W @ PoE |
| Obudowa: | Dome - Metal + Plastik |
| Kolor: | Biały |
| Klasa ochrony mechanicznej: | |
| Klasa szczelności: | IP66 |
| Temperatura pracy : | -30 °C ... 60 °C |
| Waga: | 0.57 kg |
| Wymiary: | Ø 130 x 116 mm |
| Obsługiwane języki: | polski |
| Producent / Marka: | Hikvision |
| SAP Code: | 311327302 |
| Gwarancja: | 3 lata |

Android: Darmowa