

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-ds-2cd2343g2-i28mm-acusense-4nbpsmpx-hikvision-p-4556.html>



## KAMERA IP DS-2CD2343G2-I(2.8MM) ACUSENSE - 4 Mpx Hikvision

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>              |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>            |
| Numer katalogowy | <b>DS-2CD2343G2-I(2.8MM)</b> |
| Kod EAN          | <b>6941264073697</b>         |

### Opis produktu

Przetwornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS ; Wielkość matrycy: 4 Mpx ; Rozdzielczość: 2688 x 1520 - 4 Mpx, 1920 x 1080 ; Kąt widzenia: 103 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 30 m ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) ; Wybrane funkcje: Inteligentna analiza obrazu ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ; Klasa szczelności: IP67 ;

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.264 / H.265 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

|  |   |
|--|---|
| Standard:                                | TCP/IP  |
| Przetwornik:                             | 1/3 " Progressive Scan CMOS   |
| Wielkość matrycy:                        | 4 Mpx   |
| System skanowania:                       | Progresywny   |
| Rozdzielczość:                           | 2688 x 1520 - 4 Mpx ,<br>1920 x 1080 - 1080p ,<br>1280 x 720 - 720p   |
| Obiektyw:                                | 2.8 mm  |
| Kąt widzenia:                            | 103 ° (dane producenta)<br>99 ° (nasze testy)   |
| Zasięg oświetlacza IR:                   | 30 m  |
| Interfejs RS-485:                        |   |
| Metoda kompresji obrazu:                 | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG   |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:              |   |
| Audio:                                   |   |
| Gniazdo karty pamięci:                   | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)  |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: | 25 kl/s @ 4 Mpx   |
| Interfejs sieciowy:                      | 10/100 Base-T (RJ-45)   |
| Protokoły sieciowe:                      | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, IEEE 802.1x, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL / TLS, PPPoE |

|  |  |
|--|--|
| WEB Server:                            | Wbudowany  |
| Maks. liczba użytkowników on-line:     | 6  |
| ONVIF:                                 | 18.12  |
| Dostęp z telefonu komórkowego:         | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P)<br>aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>  |
| Domyślny login / hasło administratora: | iOS- Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a><br>admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu   |
| Domyślny adres IP:                     | 192.168.1.64   |
| Porty dostępu przez www:               | 80   |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:   | Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200   |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:  | 8000   |
| Port ONVIF:                            | 80   |
| RTSP URL:                              | Strumień główny<br>rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/<br>Strumień pomocniczy<br>rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/   |
| Wybrane funkcje:                       | Kamera z serii AcuSense<br>WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia<br>3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie<br>BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła<br>ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu<br>Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu<br>ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja<br>Tryb dzień/noc<br>ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni<br>WB - Balans bieli<br>AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu<br>Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości<br>Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu<br>Mirror - Odbicie lustrzane obrazu<br>Konfigurowalne strefy prywatności<br>Detekcja ruchu<br>Filtrowanie fałszywych alarmów w oparciu o rozpoznawanie osób oraz pojazdów<br>Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii, detekcja twarzy |
| Zasilanie:                             | PoE (802.3af),<br>12 V DC / 500 mA   |
| Pobór mocy:                            | ≤ 7 W @ PoE (802.3af)<br>≤ 6 W @ 12 V DC   |
| Obudowa:                               | Dome, Aluminium  |
| Wandaloodporna:                        |  |
| Kolor:                                 | Biały  |
| Klasa szczelności:                     | IP67   |
| Temperatura pracy :                    | -30 °C ... 60 °C   |
| Waga:                                  | 0.61 kg  |
| Wymiary:                               | Ø 127 x 96 mm  |
| Obsługiwane języki:                    | polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski,   |

Android: Darmowa

---

|                    |   |
|--------------------|---|
|                    | litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, ukraiński, węgierski, włoski |
| Producent / Marka: | Hikvision   |
| SAP Code:          | 311313530   |
| Gwarancja:         | <b>3 lata</b>   |