

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-ds-2cd2443g2-i2mm-acusense-4nbspmpx-hikvision-p-1891.html>



## KAMERA IP DS-2CD2443G2-I(2MM) ACUSENSE - 4 Mpx Hikvision

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-2CD2443G2-I(2MM)</b>
Kod EAN	<b>6931847124373</b>

### Opis produktu

Przetwornik: 1/3 " ; Wielkość matrycy: 4 Mpx ; Rozdzielczość: 2688 x 1520, 1920 x 1080 ; Kąt widzenia: 128 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 10 m ; Audio: Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Obsługa dwukierunkowego audio ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny) ; Wybrane funkcje: Wbudowana czujka PIR ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ;

Kamera IP z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 zapewniającym czyste i bardziej płynne przesyłanie obrazu w maksymalnej rozdzielczości 4 MPx

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą

Kamera z serii AcuSense Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

#### Kamera do zastosowań wewnętrznych

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	4 Mpx
Rozdzielczość:	2688 x 1520 - 4 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2 mm
Kąt widzenia:	128 °
Zasięg oświetlacza IR:	10 m
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Obsługa dwukierunkowego audio Zgodność ze standardem AAC, Tłumienie szumu audio oraz eliminacja echa
Interfejs RS-485:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	

Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 4 Mpx
ONVIF:	
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>
Domyślny adres IP:	iOS- Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> DHCP lub 192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją Strumień pomocniczy rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 512GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	Kamera z serii AcuSense Wbudowana czujka PIR, Zasięg : 8 m / 90 ° WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie BLC/HLC - kompensacja światła tła / silnego światła ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja Obsługa NAS - Network Attached Storage SVC (ang. Scalable Video Coding) - technologia umożliwiająca przeniesienie kilku podstrumieni o różnej jakości w ramach jednego strumienia Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu Obrót obrazu i odbicie lustrzane Wbudowany oświetlacz podczerwieni umożliwia obserwację w nocy ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Sharpness - Wyostrażanie konturów obrazu Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) Inteligentna analiza obrazu : wtargnięcie, przekroczenie linii - klasyfikacja ludzi i pojazdów, detekcja twarzy
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 480 mA
Pobór mocy:	≤ 6.8 W @ PoE, ≤ 5.9 W @ 12 V DC
Waga:	0.22 kg (z podstawką)
Wymiary:	76 x 135 x 82 mm (z podstawką)
Temperatura pracy:	-10 ... 40 °C
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki,

Android: Darmowa

---

	ukraiński, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311316102
Gwarancja:	<b>3 lata</b>