

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-ds-2cd2955g0-isu105mm-5nbspx-105nbspmm-fish-eye-hikvision-p-449.html>



## KAMERA IP DS-2CD2955G0-ISU(1.05MM) - 5 Mpx 1.05 mm - Fish Eye Hikvision

Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>DS-2CD2955G0-ISU(1.05MM)</b>
Kod EAN	<b>6931847191436</b>

### Opis produktu

Rozdzielczość: 2560 x 1920, 2048 x 1536 ; Przetwornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS ; Kąt widzenia: 180 ° ; Zasięg oświetlacza IR: 8 m ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Wejścia / wyjścia alarmowe: 1 / 1 ; Audio: Wbudowany mikrofon, Przesył audio po sieci ; Wybrane funkcje: Inteligentna analiza obrazu ; Zasilanie: PoE (802.3af), 12 V DC ;

Kamera IP z obiektywem szerokokątnym "rybie oko"

Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	IP
Rozdzielczość:	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2048 x 1536 - 3 Mpx , 1280 x 960 - 1.3 Mpx
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Obiektyw:	1.05 mm - Fish Eye / F2.25
Kąt widzenia:	180 °
Zasięg oświetlacza IR:	8 m
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon, Wejście Audio, Wyjście Audio, Przesył audio po sieci
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 5.0 Mpx
Interfejs:	10/100 Base-T (RJ-45)
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	

Inteligentna analiza obrazu:	wtargnięcie przekroczenie linii
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Znak czasu i opis na obrazie Obrót obrazu i odbicie lustrzane Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Strefy prywatności Detekcja ruchu filtrowanie adresów IP
Dostęp z telefonu komórkowego:	Inteligentna analiza obrazu : przekroczenie linii, wtargnięcie Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a> iOS: Darmowa aplikacja <a href="#">Hik-Connect</a>
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	Strumień główny rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ Strumień pomocniczy rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/
Zasilanie:	PoE (802.3af), 12 V DC / 500 mA
Pobór mocy:	≤ 7.5 W @ PoE ≤ 6 W @ 12 V DC
Obudowa:	Dome - Metalowa
Kolor:	Biały
Klasa szczelności:	
Klasa ochrony mechanicznej:	
Temperatura pracy :	-10 °C ... 50 °C
Waga:	0.35 kg
Wymiary:	Ø 120 x 41 mm
Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
Producent / Marka:	Hikvision
SAP Code:	311322801
Gwarancja:	<b>3 lata</b>

Android: Darmowa