

Link do produktu: [https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-ds-2cd2t87g2p-lsu/sl\(4mm\)\(c\)black-panoramyczna-colorvu-74nbsmpx-2nbspx-4nbspmm-hikvision-p-2926.html](https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-ds-2cd2t87g2p-lsu/sl(4mm)(c)black-panoramyczna-colorvu-74nbsmpx-2nbspx-4nbspmm-hikvision-p-2926.html)



KAMERA IP DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4MM)(C)BLACK PANORAMICZNA ColorVu - 7.4 Mpx 2 x 4 mm Hikvision

Cena	2 872,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(4MM)(C)BLACK
Kod EAN	6942160411682

Opis produktu

Przetwornik: 2 x 1/1.8 " ; Rozdzielczość: 5120 x 1440 ; Kąt widzenia: 180 ° ; Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 40 m ; Wejścia / wyjścia alarmowe: 1 / 1 ; Audio: Obsługa dwukierunkowego audio ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) ; Zasilanie: 12 V DC, PoE (802.3af) ; Klasa szczelności: IP67 ;

Kamera IP wyposażona w 2 wysokiej klasy przetworniki obrazu oraz 2 obiektywy o ogniskowej 4 mm Dzięki unikalnej konstrukcji, kamera posiada kąt widzenia 180°

Uwaga! %s Kamera serii ColorVu nie posiada trybu czarno-białego Dzięki wyposażeniu kamery w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, urządzenie pozwala na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych Możliwość zasilania PoE, zgodnie ze standardem 802.3af sprawia, że urządzenie jest jeszcze bardziej uniwersalne i łatwiejsze w instalacji

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	2 x 1/1.8 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2 x 3.7 Mpx - 8 Mpx (łącznie)
System skanowania:	Progresywny
Rozdzielczość:	5120 x 1440 - 7.4 Mpx
Obiektyw:	2 x 4 mm
Kąt widzenia:	180 ° (poziom) 44 ° (pion)
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	40 m
Interfejs RS-485:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Wejścia / wyjścia alarmowe:	1 / 1
Audio:	Wbudowany mikrofon Wejście na mikrofon zewnętrzny Wyjście audio

	Obsługa dwukierunkowego audio Cyfrowa redukcja szumu 20 kl/s @ 7.4 Mpx
Prędkość transmisji strumienia głównego:	
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) aplikacja Hik-Connect iOS. Darmowa aplikacja Hik-Connect admin / -
Domyślny login / hasło administratora:	Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.64
Porty dostępu przez www:	80
Porty dostępu przez aplikację na PC:	Port: 8000 lub dostęp przez chmurę (P2P) - aplikacja iVMS-4200
Port dostępu przez aplikację mobilną:	8000
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	Strumień główny : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/101/ - z autoryzacją Strumień pomocniczy : rtsp://uzytkownik:haslo@192.168.1.64:554/Streaming/Channels/102/ - z autoryzacją
WEB Server:	Wbudowany
Maks. liczba użytkowników on-line:	6
ONVIF:	
Wybrane funkcje:	WDR - 130 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu Obsługa NAS - Network Attached Storage ANR - zapis obrazu na karcie przy braku łączności z rejestratorem (awaria sieci) oraz późniejsza synchronizacja Anti-Flicker - Technologia eliminująca męczący oczy efekt migotania obrazu Funkcja aktywnego odstraszania - Alarm świetlny oraz dźwiękowy Wbudowany oświetlacz światła białego (LED) : 4 diody BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Możliwość zmiany rozdzielczości, jakości i przepustowości Konfigurowalne: jasność, kontrast, nasycenie Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) Inteligentna analiza obrazu - przekroczenie linii, wtargnięcie, wykrywanie wejścia w obszar / wyjścia z obszaru, zmiana sceny
Zasilanie:	12 V DC / 790 mA, PoE (802.3af)
Pobór mocy:	≤ 9.5 W @ 12 V DC ≤ 10.5 W @ PoE
Obudowa:	Compact, Metalowa
Kolor:	Czarny
Wandaloodporna:	
Klasa szczelności:	IP67
Temperatura pracy :	-30 °C ... 60 °C
Waga:	1.45 kg
Wymiary:	119 x 105 x 305 mm

Android: Darmowa

Obsługiwane języki:	polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, holenderski, litewski, łotewski, niemiecki, norweski, portugalski, rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, szwedzki, turecki, węgierski, włoski
SAP Code:	311323807
Producent / Marka:	Hikvision
Gwarancja:	3 lata