

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-ipc-hum4231s-l4-0280b-s3-pinhole-1080p-28nbspmm-dahua-p-4251.html>



## KAMERA IP IPC-HUM4231S-L4-0280B-S3 PINHOLE - 1080p 2.8 mm DAHUA

Cena	<b>1 364,32 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>IPC-HUM4231S-L4-0280</b>
Kod EAN	<b>5902887070617</b>

### Opis produktu

Przetwornik: 1/3 " Progressive Scan CMOS ; Wielkość matrycy: 2.1 Mpx ; Rozdzielczość: 1920 x 1080 - 1080p ; Obiektyw: (pinhole) ; Kąt widzenia: 96 ° ; Czułość: 0.01 Lux (kolor) ; Audio: Wbudowany mikrofon, Obsługa dwukierunkowego audio ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Zasilanie: 12 V DC ;

Miniaturowa, wewnętrzna kamera z bardzo dobrym przetwornikiem CMOS

Kamera wyposażona w obiektyw typu PINHOLE potrzebuje tylko niewielki otwór dla uzyskania prawidłowego pola widzenia  
Kamera posiada wbudowany mikrofon oraz wyjście audio

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/3 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	2.1 Mpx
Rozdzielczość:	1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	2.8 mm (pinhole)
Kąt widzenia:	96 ° (dane producenta) 92 ° (nasze testy)
Czułość:	0.01 Lux @ F2.0 / 30IRE (kolor) 0.001 Lux @ F2.0 / 30IRE (B/W)
Stosunek sygnał/szum (S/N):	> 56 dB
Audio:	Wejście Audio Wbudowany mikrofon, Wyjście Audio Obsługa dwukierunkowego audio Detekcja dźwięku
Interfejs RS-485:	
Interfejs RS-232:	
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kb/s @ 1080p
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)

Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE, Bonjour
ONVIF:	21.06
WEB Server:	
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a> iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">DMSS</a>
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Gniazdo karty pamięci:	
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Konfigurowalne strefy prywatności Detekcja ruchu Mirror - Odbicie lustrzane obrazu WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Analiza IVS - przekroczenie linii, wtargnięcie, zmiana sceny, Detekcja dźwięku
Obudowa:	Mini - Metalowa
Kolor:	Czarny
Zasilanie:	12 V DC / 130 mA
Pobór mocy:	max. 1.56 W
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.08 kg
Wymiary:	44 x 35 x 30 mm 50 cm (długość kabla)
Obsługiwane języki:	polski, angielski, czeski, francuski, hiszpański, holenderski, niemiecki, portugalski, rosyjski, rumuński, turecki, ukraiński, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	<b>5 lat</b>

Android: