

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-ipc-hum8531m-v-led-0360b-5nbspmpx-36nbspmm-dahua-p-3833.html>

KAMERA IP IPC-HUM8531M-V-LED-0360B - 5 Mpx 3.6 mm DAHUA

Cena	2 148,22 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	IPC-HUM8531M-V-LED-0
Kod EAN	6923172546777

Opis produktu

Niewielka kamera IP z mocowaniem umożliwiającym odczyt wskazań liczników; Przetwornik: 1/2.7 " Progressive Scan CMOS ; Wielkość matrycy: 5 Mpx ; Rozdzielczość: 2560 x 1920, 2688 x 1520, 2560 x 1440, 2304 x 1296, 1920 x 1080 ; Kąt widzenia: 79 ° ; Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 0.5 m ; Czułość: 0.02 Lux (kolor), 0.0002 Lux (B/W) ; Audio: Wbudowany mikrofon, Detekcja dźwięku ; Metoda kompresji obrazu: H.265+ ; Zasilanie: 12 V DC, PoE (802.3af) ;

Niewielka kamera IP z mocowaniem umożliwiającym odczyt wskazań liczników Do zastosowań zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń

Kamera posiada wbudowany oświetlacz światła białego LED

System filtrowania światła redukujący odbicia (filtry polaryzacyjne) oraz podgrzewana szybka umożliwiająca szybkie usunięcie zanieczyszczeń zapewniają czysty i czytelny obraz

Standard:	TCP/IP
Przetwornik:	1/2.7 " Progressive Scan CMOS
Wielkość matrycy:	5 Mpx
Rozdzielczość:	2560 x 1920 - 5 Mpx , 2688 x 1520 - 4 Mpx , 2560 x 1440 - 3.7 Mpx , 2304 x 1296 - 3 Mpx , 1920 x 1080 - 1080p , 1280 x 960 - 1.3 Mpx 1280 x 720 - 720p
Obiektyw:	3.6 mm
Kąt widzenia:	79 °
Zasięg oświetlacza światła białego (LED):	0.5 m
Czułość:	0.02 Lux @ F2.0 / 30IRE (kolor), 0.0002 Lux @ F2.0 / 30IRE (B/W) 0 Lux @ LED
Audio:	Wbudowany mikrofon, Detekcja dźwięku
Interfejs RS-485:	
Interfejs RS-232:	

Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Metoda kompresji obrazu:	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
Prędkość transmisji strumienia głównego:	25 kl/s @ 5 Mpx
Interfejs sieciowy:	10/100 Base-T (RJ-45)
Protokoły sieciowe:	IPv4/IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, PPPoE
ONVIF:	21.12
WEB Server:	
Maks. liczba użytkowników on-line:	20
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 37777 lub dostęp przez chmurę (P2P) Darmowa aplikacja DMSS iOS (iPhone): Darmowa aplikacja DMSS
Domyślny login / hasło administratora:	admin / - Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu
Domyślny adres IP:	192.168.1.108
Porty dostępu przez www:	80, 37777
Porty dostępu przez aplikację na PC:	37777
Port dostępu przez aplikację mobilną:	37777
Port ONVIF:	80
RTSP URL:	rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0 - Strumień główny rtsp://admin:hasło@192.168.1.108:554/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1 - Strumień pomocniczy
Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny)
Wybrane funkcje:	WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia 3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu BLC - kompensacja światła wstecznego (tła) HLC - Kompensacja silnego światła (punktowego) Konfigurowalne strefy prywatności Detekcja ruchu zmiana sceny Wykrywanie sabotażu wideo Mirror - Odbicie lustrzane obrazu WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny) AGC - Automatyczna regulacja wzmocnienia obrazu Tryb dzień/noc (color/b&w) SSA - ang. Smart Scene Adaptive - inteligentna adaptacja sceny poprzez automatyczną regulację parametrów ekspozycji w celu uzyskania lepszego obrazu System filtrowania światła (filtry polaryzacyjne) efektywnie redukuje odbicie światła zapewniając czystość obrazu Podgrzewana szybka umożliwia szybkie usunięcie wody, śniegu, lodu i pary z szyby, aby zachować czysty obraz (Wbudowana grzałka)
Obudowa:	W komplecie uchwyt montażowy - Regulacja wysokości Mini - Metalowa
Klasa szczelności:	IP67
Kolor:	Czarny
Zasilanie:	12 V DC / 420 mA, PoE (802.3af)

Android:

Pobór mocy:	max. 5.0 W @ 12 V max. 5.8 W @ PoE
Temperatura pracy :	-40 °C ... 60 °C
Waga:	0.21 kg (kamera)
Wymiary:	0.39 kg (z uchwytem) 66 x 65 x 32 mm (kamera) 50 cm (długość kabla) 150 x 70 x 88 mm (Uchwyt)
Obsługiwane języki:	70 ... 115 mm (Średnica otworu montażowego dla licznika) angielski
Producent / Marka:	DAHUA
Gwarancja:	5 lat