

Link do produktu: <https://sklep.dielektro.pl/kamera-ip-ipc-s3ep-5m0we-wi-fi-6-bullet-3-5mp-full-color-28nbspmm-imou-p-852.html>



## KAMERA IP IPC-S3EP-5M0WE Wi-Fi 6 BULLET 3 5MP Full-Color 2.8 mm IMOU

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>       |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>IPC-S3EP-5M0WE</b> |
| Kod EAN          | <b>6971927238088</b>  |

### Opis produktu

Kamera z serii IMOU; Rozdzielczość: 2880 x 1620 ; Przetwornik: 1/3 " ; Kąt widzenia: 94 ° ; Zasięg oświetlacza światła białego (LED): 30 m ; Zasięg oświetlacza IR: 30 m ; Gniazdo karty pamięci: Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) ; Metoda kompresji obrazu: H.265 ; Audio: Wbudowany mikrofon, Wbudowany głośnik, Syrena alarmowa ; Wybrane funkcje: Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n/ax, Alarm świetlny oraz dźwiękowy ;

Kamery serii IMOU zostały zaprojektowane ze szczególną dbałością o uproszczenie procesu konfiguracji oraz obsługi W połączeniu z przyjazną dla użytkowników platformą IMOU, urządzenia serii IMOU umożliwiają każdemu stworzenie prostego i skutecznego systemu monitoringu

Bardzo łatwa obsługa poprzez urządzenia mobilne (Android / iOS), umożliwia użytkownikom wygodną i zdalną obsługę, a także zarządzanie kamerą Kamera spełnia klasę szczelności IP67

Dodatkowo kamera posiada funkcję aktywnego odstraszenia intruzów za pomocą reflektora LED światła białego aktywowanego ruchem oraz dźwięku syreny

Uwaga! %s Urządzenia z serii IMOU nie posiadają interfejsu WEB W celu uzyskania optymalnej wydajności pracy kamer serii IMOU, rekomendowane jest stosowanie kart pamięci Micro SD marki DAHUA

|   |  |
|---|--|
| Standard:                                 | IP   |
| Rozdzielczość:                            | 2880 x 1620 - 5 Mpx                                    |
| Przetwornik:                              | 1/3 " Progressive Scan CMOS                            |
| Obiektyw:                                 | 2.8 mm   |
| Kąt widzenia:                             | 94 °   |
| Zasięg oświetlacza światła białego (LED): | 30 m   |
| Zasięg oświetlacza IR:                    | 30 m   |
| Gniazdo karty pamięci:                    | Obsługa kart Micro SD do 256GB (możliwy zapis lokalny) |
| Metoda kompresji obrazu:                  | H.265 / H.264  |
| Wejścia / wyjścia alarmowe:               |  |
| Audio:                                    | Wbudowany mikrofon,<br>Wbudowany głośnik,              |

|  |   |
|--|---|
|  | Syrena alarmowa 110 dB<br>Przesył audio po sieci<br>Obsługa dwukierunkowego audio<br>Redukcja szumu i echa<br>25 kl/s @ 5 Mpx   |
| Prędkość transmisji strumienia głównego: |   |
| Interfejs:                               | Ethernet : 100 Mbps<br>Wi-Fi 6 IEEE 802.11 b/g/n/ax - 2.4 GHz   |
| WEB Server:                              |   |
| Maks. liczba użytkowników on-line:       | 20  |
| ONVIF:                                   |   |
| Inteligentna analiza obrazu:             | Inteligentna detekcja ruchu (z rozróżnieniem ludzi oraz pojazdów) - technologia IMOU SENSE<br>Detekcja osób<br>detekcja pojazdów  |
| Wybrane funkcje:                         | Inteligentny algorytm Imou SENSE™, ulepszona detekcja ludzi i pojazdów oparta na sztucznej inteligencji skutecznie redukuje potencjalne fałszywe alarmy, dzięki czemu efektywny zasięg detekcji może sięgać 22 metry dla osób oraz 44 metry dla pojazdów<br>Smart Full-Color Night Vision: obsługa 4 trybów nocnych zapewnia kamerze doskonałą widoczność nawet w zupełnej ciemności<br>Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n/ax,<br>Obsługa Wi-Fi 6 - standard oferujący wyższe prędkości, lepszą wydajność w środowiskach o dużym natężeniu ruchu<br>D-ZOOM - Zoom cyfrowy : 8x<br>Ustawiana przez użytkownika strefa detekcji<br>Reflektor LED<br>Wbudowana syrena alarmowa<br>Funkcja aktywnego odstraszenia<br>Alarm świetlny oraz dźwiękowy<br>Chmura IMOU<br>Współpraca z rejestratorami ONVIF |
| Dostęp z telefonu komórkowego:           | Przycisk RESET<br>Dostęp przez chmurę (P2P)Android: Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a><br>iOS (iPhone): Darmowa aplikacja <a href="#">IMOU</a>  |
| Domyślny adres IP:                       | DHCP  |
| Domyślny login / hasło administratora:   | admin / -<br>Hasło administratora należy ustawić przy pierwszym uruchomieniu  |
| Porty dostępu przez www:                 |   |
| Porty dostępu przez aplikację na PC:     |   |
| Port dostępu przez aplikację mobilną:    |   |
| Port ONVIF:                              |   |
| RTSP URL:                                |   |
| Zasilanie:                               | 12 V DC / 1 A (zasilacz w komplecie)  |
| Pobór mocy:                              |   |
| Obudowa:                                 | Metal + Plastik   |
| Kolor:                                   | Biały + Czarny  |
| Klasa szczelności:                       | IP67  |
| Klasa odporności mechanicznej:           |   |
| Temperatura pracy:                       | -30 °C ... 50 °C  |
| Waga:                                    | 0.286 kg  |
| Wymiary:                                 | 148 x 74 x 76 mm  |

---

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Obsługiwane języki: |              |
| Producent / Marka:  | DAHUA / IMOU |
| Gwarancja:          | 2 lata       |